



# STYCCOBOND B90

## Universele lijm voor houten vloeren

### INTRODUCTION

STYCCOBOND B90 is is een PVA emulsie-lijm voor het bevestigen en verbinden van hout, blokplaat, spaanplaat en houten vloerdelen met messing en groef. Het voldoet aan klasse D3 van BS EN204.

Het kan ook worden gebruikt voor het vastzetten van de eerste rij bij het leggen van massieve houtdelen en laminaat.

STYCCOBOND B90 droogt tot een kleurloze, transparante film en is beschermd tegen biodegradatie.

### LIJM AANBRENGEN

Voegen dienen in goede staat te zijn, droog, vrij van stof en vuil. Gelijktijdig aanbrengen op één van de oppervlakken. Druk terwijl de lijm nog nat is de oppervlakken samen en zorg met behulp van klemmen of gewichten voor een goed lijmcontact tot de lijm gedroogd is. Dit duurt minstens 24 uur, afhankelijk van temperatuur en absorptie van de te verlijmen vlakken.

De temperatuur dient tijdens het aanbrengen van de lijm hoger te zijn dan 10°C.

### VOORZORGSMAATREGELEN

Overtollige lijm kan, indien nog nat, met een met water bevochtigde doek verwijderd worden.

### VERPAKKING

Flacon van 5 liter - 4 in een doos

Flacon van 1 liter - 12 in een doos

### TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Wit
Verbruik (ongeveer)	200 strekkende meter per liter bij een lijmril van 3mm
Open tijd	Max. 10 minuten, afhankelijk van de temperatuur
Droogtijd	24 uur

**VOOR MEER INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN VAN F. BALL OF VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING, GA NAAR [F-BALL.COM](http://F-BALL.COM) OF BEL 06-82812840**



**VOOR HET KIEZEN VAN DE JUISTE VLOERLIJM, DOWNLOAD DE AANBEVOLEN LIJMGIDS (RAG®)**



### KENMERKEN

- Sterke hechting
- Waterbestendigheid klasse D3

### NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS 8202 (installatie van houten vloeren, producten van hout en panelen op basis van hout) en aanvullende specificaties.

### HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking en onder de juiste omstandigheden.

### BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C. Beschermen tegen vorst.

### GEZONDHEID & VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Relevante veiligheidsbladen en advies zijn te vinden op [www.f-ball.com](http://www.f-ball.com).

Ze kunnen ook worden aangevraagd bij het verkooppunt of bij F. Ball and Co. Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product heeft gekozen en dat dit informatieblad de meest recente is.

**F. Ball and Co. Ltd.**  
Churnetside Business Park,  
Station Road, Cheddleton,  
Leek, Staffordshire.  
ST13 7RS UK Verenigd Koninkrijk  
Tel: +44 (0) 1538 361633  
[www.f-ball.com](http://www.f-ball.com)  
[informatie@f-ball.nl](mailto:informatie@f-ball.nl)