



STYCCOBOND F1

Gumové latexové lepidlo

ÚVOD

STYCCOBOND F1 je produkt na báze prírodného kaučukového latexu, určený na použitie ako lepidlo na švy a tesnenie kobercov. Jeho krémová konzistencia ho robí vhodným na aplikáciu štetcom alebo aplikátorom.

STYCCOBOND F1 je určený na použitie s vhodnou spojovacou páskou na švy tradičných a jutových kobercov s podkladovou vrstvou a na utesnenie okrajov tradičných kobercov, aby sa zabránilo strate vlákien.

PRÍPRAVA POVRCHU

Správna príprava podkladu je nevyhnutná pre správnu inštaláciu akejkoľvek podlahovej krytiny.

Podklady musia byť pevný, hladký, suchý a bez akýchkoľvek nečistôt, ktorý by mohl ovplyvniť priľnavosť. Podrobnejšie informácie nájdete v našej príručke na prípravu podkladu F. Ball.

VLHKÉ PODKLADY

Relatívnu vlhkosť (RV) podkladu je možné merať pomocou digitálneho vlhkomeru F. Ball. Ak je hodnota RV vyššia ako 75 %, mala by sa aplikovať vhodná vodotesná povrchová membrána STOPGAP.

VYHLADZOVANIE

Pre zabezpečenie rovného povrchu na lepenie by mali byť nerovné a nepravidelné povrchy vhodne pripravené pomocou vyrovnávacích hmôt STOPGAP.

APLIKÁCIA LEPIDLA

Spárovanie kobercov: Uistite sa, že obe hrany sú čisto orezané a bez uvoľnených vlákien, nečistôt, mastnoty atď. Naneste rovnomernú vrstvu lepidla na zadnú stranu koberca a povrch spojovacej pásky. Nechajte čiastočne zaschnúť a potom povrchy pevne pritlačte k sebe ručným valčekom.

Utesnenie hrán tradičných kobercov: Odstráňte všetky uvoľnené vlákna a potom naneste lepidlo na okraj koberca pomocou štetca. Nechajte zaschnúť a potom koberec napnite cez uchytačové.

UPOZORNENIA

Nenaťahujte koberec, kým lepidlo úplne nezaschne, predčasné natiahnutie koberca spôsobí otvorenie švov.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Farba	Biela
Konzistencia	Kvapalina
Otvorený čas (približne)	20 minút



VLASTNOSTI

- Na zošívanie a utesňovanie
- Môže sa použiť na zabránenie straty vlákien

SKLADOVANIE

Skladujte pri teplote 5°C a 30°C. Chráňte pred mrazom.

VEĽKOSŤ BALENIA

5-litrová kanister

TRVANLIVOSŤ

12 mesiacov v neotvorených nádobách skladovaných za dobrých podmienok.

NORMY

Všetky aspekty pokládky podlahových krytín by mali byť v súlade s požiadavkami príslušného britského štandardného kódexu postupov t. j. BS 5325 (Inštalácia textilných podlahových krytín) a doplnkových špecifikácií.

BEZPEČNOSŤ A ZDRAVIE

Tento výrobok nie je klasifikovaný. Osobám so známou alergiou na prírodný kaučukový latex sa odporúča, aby tento výrobok nepoužívali.

Príslušné karty bezpečnostných údajov a uvedené rady nájdete na www.f-ball.com.

Prípadne ich možno získať v mieste nákupu alebo od spoločnosti F. Ball and Co. Ltd. na adrese uvedenej nižšie.

Podmienky na stavenisku sa líšia, aby ste sa uistili, že tento výrobok je vhodný a aby ste potvrdili, že je tento list údajov aktuálny, kontaktujte naše oddelenie technického servisu.

F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park,
Station Road, Cheddleton,
Leek, Staffordshire.
ST13 7RS Spojené kráľovstvo
Tel: +44 (0) 1538 361633

www.f-ball.com
mail@f-ball.co.uk