



STYCCOBOND F30

Lijm voor vernaden van tapijt

INTRODUCTIE

STYCCOBOND F30 is een synthetische rubber/harslijm die het verlies van tapijtvezels voorkomt bij tapijtnaden.

Raadpleeg de **Aanbevolen Lijm Gids (RAG®)** van F. Ball voor informatie over specifieke vloerbedekkingen.

VOORBEREIDING

De randen van het tapijt moet netgesneden zijn, goed tegen elkaar passen en geen loszittende vezels hebben.

Giet STYCCOBOND F30 in de lijmflacon. Snij met een scherp mes het uiteinde van het mondstuk. Knijp voorzichtig in de flacon zodat de lijm eruit komt. Plaats het dopje over het mondstuk als de lijmflacon niet in gebruik is.

Om uitdrogen van de lijm te voorkomen, de lijm NIET voor langere perioden in de lijmflacon bewaren.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Strogeel
Consistentie	Viskeuze vloeistof
Vlampunt	-17°C
Verbruik (circa)	Tot 50 strekkend meter per 500 ml
Open tijd	Tot 15 minuten

KENMERKEN

- Voorkomt het verlies van vezels van de snijkant van tapijt

NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS 5325 (installatie van textiele vloerafwerkingen) en aanvullende specificaties.

SCAN QR CODE OM DEMONSTRATIE-VIDEO TE BEKIJKEN



LIJM AANBRENGEN

Methode A

Twee aan elkaar grenzende stukken voorgesneden tapijt ongeveer 3 mm laten overlappen. Beide tapijthelften de halve breedte terugslaan. Lijm aanbrengen.

Een tapijthelft tegen de ondergrond drukken waarbij een goed lijmcontact tot stand komt. Een ononderbroken ril STYCCOBOND F30 tegen de primaire rug aanbrengen langs de rand van de naad. Daarna meteen de andere tapijthelft terugleggen.

Begin bij het midden en leg de naad voorzichtig in de lijm. Pas op dat de lijm niet naar boven gedrukt wordt op het tapijt. Met een STYCCOBOND GLYDA het tapijt van de naad af aandrukken.

Methode B

Tapijthelften goed tegen elkaar leggen. Beide tapijthelften de halve breedte terugslaan. Aanbevolen lijm aanbrengen.

Een tapijthelft tegen de ondergrond drukken waarbij een goed lijmcontact tot stand komt. Een ril STYCCOBOND F30 tegen de rug aanbrengen, langs de naad. De andere tapijthelft meteen zodanig leggen dat de rand in de lijm valt. Pas op dat de lijm niet naar boven gedrukt wordt op het tapijt.

VOORZORGSMAATREGELEN

Overtollige lijm op het tapijt verwijderen met STYCCO-WIPES. De overgebleven lijm na afloop weer terug in de originele verpakking gieten. STYCCOBOND F30 niet in de lijmflacon bewaren.

GEREEDSCHAP

- Lijmflacon met mondstuk
- Mes

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5-30°C in overeenstemming met huidige regelgeving voor brandbare vloeistoffen.

Beschermen tegen vorst.

VERPAKKING

Blik van 500 ml

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd.

Relevante veiligheidsbladen en advies zijn te vinden op www.f-ball.com.

Ze kunnen ook worden aangevraagd bij het verkooppunt of bij F. Ball and Co. Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product heeft gekozen en dat dit informatieblad de meest recente is.



VOOR HET KIEZEN VAN DE JUISTE VLOERLIJM, DOWNLOAD DE AANBEVOLEN LIJMGIDS (RAG®)

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN VAN F. BALL OF VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING, GA NAAR F-BALL.COM OF BEL 06-82812840



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park,
Station Road, Cheddleton,
Leek, Staffordshire.
ST13 7RS UK Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0) 1538 361633
www.f-ball.com
informatie@f-ball.nl