



STYCCOBOND F66

Oplosmiddelvrije Contactlijm



Scan om de demonstratie
video te bekijken



PRODUCT GEGEVENS

INTRODUCTIE

STYCCOBOND F66 is een oplosmiddelvrije contactlijm. De lijm wordt aangebracht met een vertande applicator en/of spons applicator. De lijm is toepasbaar op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen. Doordat er direct een hechting tot stand komt is het bijzonder geschikt voor verlijming op verticale oppervlakken.

STYCCOBOND F66 kan worden gebruikt voor het bevestigen van PVC en rubber randen, trapneuzen en vloer- en wandafwerkingen met een rug van PVC, rubber, kurk en de meest voorkomende materialen van textiel.

Raadpleeg de Aanbevolen Lijm Gids van F. Ball (RAG) voor informatie over specifieke vloerafwerkingen en wandbekledingen.

In goede staat verkerend asfalt moet eerst worden geëgaliseerd met het juiste egaliseermiddel, met een minimum laagdikte van 3 mm.

STYCCOBOND F66 is geschikt voor gebruik op gips, stucwerk, hout, steen, metaal en UPVC.

Neem contact op met een Technische Adviseur voor informatie over andere soorten te verlijmen oppervlakken.



KENMERKEN

- Oplosmiddelvrij
- Geschikt voor gebruik op verticale ondergronden
- Goede droogeigenschappen

NORMEN

Alle aspecten van een vloerbedekkingsinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS 8203 (installatie van veerkrachtige vloerbedekkingen) of BS 5325 (installatie van textiele vloerbedekkingen) en aanvullende specificaties.

VERPAKKING

emmer van 5 liter

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Wit
Consistentie	Crèmige consistentie
Coverage Rates (Approx.)	5 m ² per liter per laag of 125 gestrekte meter bij afwerkingen van 100 mm breed per 5 liter met vertande applicator 9 m ² per liter per laag aangebracht met spons applicator
Open tijd	Laat de lijm na aanbrengen ongeveer 30 tot 40 minuten drogen. De twee oppervlakken kunnen daarna binnen 7 uur op elkaar worden gedrukt. Bij het overschreden van de 7 uur kan het nodig zijn de lijm met warmte te reaktiveren.
Droogtijd	Minstens 30 minuten

HOEVEEL NODIG?

VERPAKKING	METHODE	VERBRUIK PER VERPAKKING
5 liter	1,4 mm x 2,5 mm applicator	25 m ²

Opmerking: Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van ondergrond of oppervlak.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van vloer- of muurbekleding. Oppervlakken dienen in goede staat te zijn, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder bleeding laag of vuildeeltjes die de hechting kunnen beïnvloeden. Gebruik STYCCOCLEAN CI40 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep enz. van niet-absorberende oppervlakken.

Muren dienen vrij te zijn van behang, bekleding en dergelijke en van de lijm waarmee deze bevestigd waren. Verflagen moeten zijn verwijderd. Waar schimmel voorkomt deze verwijderen en het betreffende oppervlak met een kopervrij anti-schimmelpreparaat te behandelen.

Alle oppervlakken dienen een effectieve vochtwering te hebben, bijvoorbeeld een waterkering in muren, een vochtscherm in vloeren.

Beton en zand/cement vloeren dienen volledig zijn uitgehard en een bleeding laag of coatings en andere afwerkingen op het oppervlak moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer moet tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger zijn dan 5°C. Vloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het verwerken van de lijm uit te zijn.

Meer informatie is te vinden in de Gids Voorbereiding Ondervloeren van F. Ball.

PRIMER AANBRENGEN

Gebruik onverdunde STOPGAP P121 of verdunde STOPGAP P131 op goed voorbereide, zeer absorberende oppervlakken, volgens de aanwijzingen in het relevante informatieblad.

DROOGTIJD

Normaalgesproken 30 tot 40 minuten, alhoewel de droogtijd afhankelijk is van de omgevingstemperatuur en -vochtigheid.

De droogtijd van de lijmfilm kan worden verkort met warme lucht over de aangebrachte lijm.

Wees voorzichtig - oververhitting kan sommige vloer- en wandbekledingen doen vervormen of kromtrekken.

LIJM AANBRENGEN

Houd de applicator onder een hoek van 60° en breng de lijm op één van de te verlijmen oppervlakken aan (bij voorkeur het absorberende oppervlak). Gebruik de spons applicator om een lijmfilm op het andere oppervlak aan te brengen.

Wanneer de lijm droog aanvoelt, de twee oppervlakken samenbrengen en vanuit het midden naar buiten aandrukken zodat er geen lucht tussen blijft zitten en over het hele oppervlak goed lijmcontact ontstaat. Vloerafwerking walsen met een vloerwals van 68 kg. Bij muurbekleding druk uitoefenen met een handroller.

Bij gebruik op gladde, niet-absorberende oppervlakken wordt aanbevolen de lijm met een spons applicator aan te brengen. Het is belangrijk de lijm gelijkmatig op beide oppervlakken aan te brengen.

Het is mogelijk bepaalde vloerafwerkingen op absorberende ondervloeren te verlijmen met het aanbrengen van de lijm op één oppervlak i.p.v. twee. De lijm met de vertande applicator op de ondervloer aanbrengen en de vloerafwerking in de natte lijm plaatsen. Neem voor advies over specifieke vloerafwerkingen contact op met een technisch adviseur.

VOORZORGSMAATREGELEN

Zorg bij het bevestigen van vloerafwerking op stootborden en trappen dat voldoende lijm wordt aangebracht door de vertande applicator te gebruiken.

Omdat een directe lijmhechting tot stand komt zodra de twee oppervlakken samen worden gedrukt is het essentieel dat de plaatsing van de twee delen meteen goed is.

Zorg bij gebruik met het sponsje dat voldoende hoeveelheid lijm wordt aangebracht. Breng niet te dun aan. Niet het aanbevolen verbruik overschreiden.

Bij het verlijmen van bekledingen met een ruwe of profiel rug de vertande applicator gebruiken.

GEREEDSCHAP

Vertande applicator, vertanding 1,4 mm diep, en afstanden van 2,5 mm, spons applicator.

Gereedschap direct na gebruik met koud water schoonmaken.

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C. Beschermen tegen vorst.

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakkingen, onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is niet geïndiceerd.

Raadpleeg voor gebruik het relevante veiligheidsblad en volg de adviezen op.

Veiligheidsbladen zijn te vinden op www.f-ball.nl te vinden of kunnen worden aangevraagd bij F. Ball and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten van F. Ball of voor technisch advies kunt u contact opnemen met:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633

Email: informatie@f-ball.nl

www.f-ball.nl

