



STOPGAP P121

Imprimación de acrílico

DATOS DE PRODUCTO

INTRODUCCIÓN

STOPGAP P121 es una imprimación de acrílico concebida para mejorar las características de la aplicación de Stopgap 1100 Gypsum y otras Stopgap capas de base alisadoras de pavimentos cálcico sulfato. Stopgap P121 evita el secado incontrolado de los adhesivos y capas de base alisadoras. No es inflamable y apto para el uso encima de las instalaciones de calefacción bajo el suelo normales. El propósito del color azul de STOPGAP P121 es facilitar al usuario el control visual de la uniformidad de la cobertura.

PREPARACIÓN

Los subsuelos tienen que estar preparados adecuadamente: estructuralmente sanos, lisos, secos (<75% HR) y exentos de contaminantes que pudiesen afectar la adhesión. Pavimentos cálcico sulfato deben ser preparados de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes y ser limpiados perfectamente para asegurar que no quede ningún residuo de polvo antes de la aplicación de Stopgap P121. La temperatura del suelo debe mantenerse a más de 5°C durante toda la aplicación y secado de la pintura base. La calefacción bajo el suelo debe estar apagada durante al menos 48 horas antes, durante y después de su aplicación. Asegure que la superficie esté seca y incorpore una membrana efectiva y resistente contra la humedad.

MEZCLADO

AGÍTESE BIEN ANTES DEL USO

Imprima los pavimentos de cálcico sulfato secos (<75% RH) y adecuadamente preparados con dos capas de Stopgap P121. La primera capa debe ser diluida de una parte Stopgap P121 y una parte de agua. Una vez seca, aplique la segunda capa de Stopgap P121 pura.

Echar las capas apuradamente sobre la superficie entera y dejarlas secar completamente.

TIEMPO DE SECADO

El tiempo de secado varía en dependencia de la temperatura, la humedad y de la absorción del subsuelo. Aplicado a pavimento cálcico sulfato deja secar la base entera hasta que reciba una película no pegajosa. El tiempo de secado se alarga con temperatura más baja.

PRECAUCIÓN

Evite el tráfico excesivo sobre el subsuelo hasta que la imprimación se haya secado.

HERRAMIENTAS

Rodillo para Pintura o escoba tiesa media.

LIMPIEZA

Las herramientas deben limpiarse con agua caliente inmediatamente después del uso.

ALMACENAMIENTO

Guardar entre 5°C y 30°C. Protegido de la helada.

DURACIÓN EN ALMACENAJE

12 meses en recipientes sellados guardados en buenas condiciones.

INFORMACIONES TÉCNICAS

Color	azul
Grados de Cobertura (aprox.)	10m ² por litro en dependencia de la condición y absorción del subsuelo

¿CUÁNTO MATERIAL?

TAMAÑO DE PAQUETE	COBERTURA
5 litros	50m ²

Nota: La cobertura depende de las condiciones de absorción del subsuelo.



CARACTERÍSTICAS

- Aprobado para pavimentos de cálcico sulfato
- Evita el secado rápido de los adhesivos y las capas de base alisadoras
- Pigmentado para facilitar el control de la cobertura

ENVASE

Botellas de 5 litros

CONSEJOS DE SALUD Y

SEGURIDAD

Este producto no está clasificado bajo los Reglamentos sobre Productos Químicos (Información sobre los Peligros y el Envasado para el Suministro). El usuario profesional puede solicitar una Hoja de Datos sobre la Seguridad de los Materiales. Estos pueden encontrarse en www.f-ball.com, o bien pueden obtenerse del establecimiento de compra o de F. Ball and Co. Ltd. en la dirección siguiente.

Las condiciones de obra son variables. Para garantizar la idoneidad de este producto y comprobar que la hoja de datos está actualizada, sírvase ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicios Técnicos.

Para más información sobre los productos de F. Ball o ayuda técnica más detallada, sírvase contactar:

F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633

Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.com