



STOPGAP P131

Imprimador de uso general

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

INTRODUCCIÓN

STOPGAP P131 es un imprimador diseñado para promover la adhesión de bases suavizantes STOPGAP sobre superficies lisas no absorbentes. También se puede utilizar como imprimador de uso general para promover la adhesión y prevenir el secado demasiado rápido de los adhesivos y las bases suavizantes. Es adecuado para su uso en aplicaciones marinas como parte del sistema IMO. Es adecuado para instalaciones normales de calefacción bajo el suelo. STOPGAP P131 es de color verde con el fin de permitir un control visual de la uniformidad de la cobertura. STOPGAP P131 debe utilizarse sobre superficies no absorbentes de membranas con superficie impermeable STOPGAP, terrazo, hormigón tratado pulido y alisado a máquina, baldosas de cerámica y sin vitrificar, asfalto en buen estado, imprimadores epóxicos marinos, revestimientos de epoxy y poliuretano bien ligados y residuos mínimos de adhesivo existente. También debe usarse sobre superficies absorbentes como el hormigón, soleras de arena/cemento, madera contrachapada, tableros duros y aglomerados.

PREPARACIÓN

Los suelos deben prepararse adecuadamente: en buen estado, lisos, secos (<75% HR) y libres de contaminantes que puedan impedir la adhesión. Las soleras de hormigón y arena/cemento deben estar completamente secas y sin lechada de cemento o tratamiento de superficie antes de la aplicación de la base STOPGAP apropiada. La temperatura de la superficie debe ser superior a 5 °C en el momento de aplicación del imprimador sobre el contrapiso y la calefacción debajo del piso debe estar apagada desde por lo menos 48 horas antes, durante y después de la aplicación. El contrapiso debe estar seco y contar con una membrana antihumedad eficaz.

MEZCLA Y APLICACIÓN

AGITAR BIEN ANTES DE USAR

Para las superficies absorbentes de interior, añada 1 parte de STOPGAP P131 a 4 partes de agua fría limpia removiéndolo hasta que esté bien mezclado. Sobre las superficies especialmente absorbentes puede ser necesario dar una segunda capa de STOPGAP P131 con el objeto de reducir la formación de agujeritos. En las superficies no absorbentes de interior, aplíquese sin diluir. Cuando se use en exteriores con STOPGAP 850 EXTERIOR o al usarse sobre superficies húmedas, además de STOPGAP Green Bag y I14 líquido o STOPGAP I200 PRO, debajo de las membranas con superficie impermeable STOPGAP, añada 1 parte de STOPGAP P131 a 7 partes de agua limpia sobre hormigón de textura ligera y soleras de hormigón y arena/cemento. Aplique STOPGAP P131 uniformemente sobre toda la superficie a tratar, dejándolo que se seque completamente para conseguir una película sin irregularidades.

TIEMPO DE SECADO

Depende de la temperatura, humedad y absorbencia del contrapiso. Sobre contrapisos absorbentes a 20°C, deje pasar 20 - 30 minutos antes de aplicar las bases suavizantes STOPGAP o los adhesivos STYCCOBOND. Sobre contrapisos no absorbentes a 20°C, deje pasar 60 minutos. El tiempo de espera se amplía cuando la temperatura es más baja.

PRECAUCIONES

Evitar el uso excesivo del contrapiso una vez que se haya secado el imprimador. Cuando se preparen las superficies absorbentes antes de usar las bases suavizantes STOPGAP, especialmente STOPGAP 800 WEARCOAT o 850 EXTERIOR, puede ser necesario aplicar varias capas con el fin de reducir los agujeritos.

HERRAMIENTAS

Rodillo de pintura o brocha blanda. Lave las herramientas con agua templada inmediatamente después de usar.

ALMACENAMIENTO

Guárdelas entre 5°C y 30°C. Protéjalas de las heladas.

PLAZO DE CONSERVACIÓN

12 meses en recipiente sin abrir, guardado en buenas condiciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Verde
Cobertura (Aprox.)	Aplicar diluido sobre superficies absorbentes: 100 m ² Aplicar sin diluir sobre superficies no absorbentes: 50 m ² La cobertura depende del estado del contrapiso
Tiempo de secado (Aprox.)	20 - 30 minutos a 20°C sobre contrapisos absorbentes 60 minutos a 20°C sobre contrapisos no absorbentes

¿CUÁNTO MATERIAL?

TAMAÑO DEL ENVASE	COBERTURA POR UNIDAD
5 litros sin diluir*	50 m ² (máx.)
5 litros diluido (4:1)**	100 m ² (máx.)
5 litros diluido (7:1)***	175 m ² (máx.)

Nota:

* Aplicar sin diluir sobre superficies no absorbentes.

** Aplicar diluido sobre superficies absorbentes de interior.

*** Aplicar diluido sobre superficies externas y húmedas. La cobertura depende del estado y absorción del contrapiso.



CARACTERÍSTICAS

- Uso general para superficies absorbentes y no absorbentes
- Adecuado para usar con aplicaciones marinas de F. Ball
- Previene el secado rápido de adhesivos y bases suavizantes
- Pigmentado para un mejor control de la cobertura

EMPAQUETADO

Botella de 5 litros

CONSEJOS SOBRE SALUD Y SEGURIDAD

Este producto no está clasificado. Solicite las Fichas de Información sobre Seguridad y respete los consejos que incluyen. Las encontrará en www.f-ball.com o alternativamente se pueden pedir en el punto de venta o en F. Ball and Co. Ltd. en la dirección que se indica más abajo.

Las condiciones del emplazamiento pueden variar. Para tener la seguridad de que el producto sea adecuado y confirmar que esta ficha técnica esté actualizada, póngase en contacto con el Departamento de Servicio Técnico.

Para más información sobre los productos F. Ball o para una asistencia técnica más detallada, póngase en contacto con:

F. Ball and Co. Ltd.
Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Reino Unido

Tel: +44 (0) 1538 361633
Email: mail@f-ball.co.uk
www.f-ball.com