



STOPGAP P141

Primér na nesavé povrchy

ÚDAJE O VÝROBKU

ÚVOD

STOPGAP P141 je akrylový primér určený na zlepšenie príľnavosti a aplikácie vyrovnávacích zložiek prípravku STOPGAP na nesavé podklady podláh. STOPGAP P141 obsahuje recyklovaný uPVC prášok, ktorý zaschne na tvrdom, zdrsnenom povrchu na zlepšenie lepivosti.

STOPGAP P141 sa odporúča na používanie na nesavých povrchoch, ako sú keramické dlaždice, upravený liaty betón a vodotesné povrchové membrány STOPGAP. STOPGAP P141 sa odporúča použiť aj pred nanosením prípravku STOPGAP 600 na nesavé povrchy, ak sa nanáša v hrúbke väčšej ako 20 mm.

Je vhodný na bežné podlahové vykurovanie a obsahuje žlté pigmenty na vizuálnu kontrolu jednotného krytia.

PRÍPRAVA

Povrchy podláh musia byť vhodne pripravené: neporušené, hladké, suché (< 75 % RH) a musia byť bez nečistôt, ktoré môžu brániť príľnavosti. Teplota podlahy počas aplikácie priméru na podklad podlahy musí byť minimálne 5°C a podlahové kúrenie musí byť vypnuté najmenej 48 hodín pred aplikáciou, počas aplikácie a po aplikácii. Zabezpečte, aby bol podklad podlahy suchý, a osadte účinnú membránu odolnú proti vlhkosti.

Podrobnejšie informácie nájdete v našej Príručke prípravy podkladu podlahy.

APLIKÁCIA/KRYTIE

PRED POUŽITÍM POTRASTE. NERIEĎTE.

Primér aplikujte priamo na podlahu v pomere cca 13 m² na liter. Nezvčšujte kryciu plochu, keďže to môže mať vplyv na príľnavosť. Zabráňte tvorbe kaluží v priehlbínach, keďže to bude mať vplyv na dobu schnutia.

DOBA SCHNUTIA

Približne 15 minút pri 20°C. Nižšie teploty, vlhké prostredie a nedostatočné vetranie výrazne zvýšia túto dobu. Na zníženie doby schnutia sa odporúča použiť ventilátor.

PREVENTÍVNE OPATRENIA

Zabráňte nadmernému chodeniu po podklade podlahy, keď primér schne.

NÁSTROJE

Krátky alebo stredne dlhý plyšový valček. Ihneď po použití umyte v teplej vode a uskladnite v polyetylénovom vrecku.

USKLADNENIE

Skladujte pri teplote od 5°C do 25°C. Chráňte pred mrazom.

ŽIVOTNOSŤ SKLADOVANIA

12 mesiacov v zatvorených nádobách a za dobrých podmienok skladovania.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Farba	Žltá
Plocha krytia (cca.)	Aplikovaný čistý na nesavý povrch: 65 m ² Plocha sa bude líšiť od podmienok podkladu podlahy
Doba schnutia (cca.)	15 minút pri 20°C na nesavých podkladoch podlahy

KOĽKO MATERIÁLU?

VEĽKOSŤ BALENIA	KRYTIE NA JEDNOTKU
5 litrov čistý	65 m ² (max)

Plocha krytia bude závisieť od podmienok a absorpcie podkladu podlahy.



VLASTNOSTI

- Zdrsnená úprava
- Rýchle schnutie
- S pigmentmi na kontrolu krytia
- Vhodný na použitie s prípravkami pre námorné odvetvie F. Ball

BALENIE

5 litrová fľaša

ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI

Tento výrobok nie je klasifikovaný. Zaoštarajte si príslušné karty bezpečnostných údajov a dodržiavajte odporúčania, ktoré sú v nich uvedené. Nájdete ich na stránke www.f-ball.com, prípadne sa dajú získať na predajnom mieste alebo na nižšie uvedenej adrese spoločnosti F. Ball and Co. Ltd.

Keďže sú podmienky na pracovisku rôzne, obráťte sa na oddelenie technických služieb, aby ste zaistili, že tento výrobok je vhodný a karta bezpečnostných údajov je aktuálna.

Na získanie ďalších informácií o výrobkoch spoločnosti F. Ball alebo podrobnejšej technickej pomoci sa obráťte na spoločnosť:

F. Ball and Co. Ltd.
Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Spojené kráľovstvo

Tel: +44 (0) 1538 361633
E-mail: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.com