



STOPGAP P121

Acrylaatprimer

INLEIDING

STOPGAP P121 is een acrylaatprimer om een betere hechting te verkrijgen van STOPGAP 1100 en andere geschikte STOPGAP egaliseermiddelen aan calciumsulfaatgebonden dekvloeren zoals anhydriet. Het voorkomt dat lijmen en egaliseermiddelen te snel drogen. Het is niet brandbaar en geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingen. STOPGAP P121 is blauw van kleur om een gelijkmatige dekking te verkrijgen.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Het vloeroppervlak moet goed voorbehandeld zijn; in goede staat verkeren en droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen. Calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren zoals anhydriet dienen volgens de aanwijzingen van de fabricant zijn aangebracht. Indien nodig moet de vloer grondig worden gestofzuigd om er zeker van te zijn dat stofdeeltjes zijn verwijderd voordat STOPGAP P121 wordt aangebracht. Bij het aanbrengen van STOPGAP P121 moet de temperatuur van de vloer tenminste 5°C zijn. Ondervloerverwarming dient uit te zijn, tenminste 48 uur voor, maar ook tijdens en na het aanbrengen van de primer. Zorg ervoor dat de ondervloer droog is en een doeltreffend vochtscherm heeft.

MENGEN EN AANBRENGEN

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

De calciumsulfaatgebonden dekvloer moet droog zijn (<75%RH) en goed voorbereid. Breng STOPGAP P121 primer in twee lagen aan. Voor de eerste laag, verdun 1 deel primer met 1 deel water. Wanneer de eerste laag droog is wordt de tweede laag onverdund aangebracht.

Gelijkmatig verdelen over het gehele te behandelen vloeroppervlak en volledig laten drogen.

DROGEN

Droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en absorptievermogen van de ondervloer.

Op goed voorbereide calciumsulfaatgebonden ondervloeren (bv anhydriet) en onder de juiste omstandigheden droogt de primer tot een duurzame, niet klevende laag. Bij lagere temperaturen is de droogtijd langer.

KENMERKEN

- Geschikt voor calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet)
- Voorkomt het te snel uitdrogen van lijm en egaliseermiddelen
- Gepigmenteerd voor gelijkmatige dekking

HOEVEEL NODIG?

VERPAKKING	VERBRUIK
5 liter	50 m ²

Opmerking: Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van de ondervloer.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Blauw
Consistentie	Vloeistof
Verbruik (circa)	10 m ² per liter afhankelijk van de gesteldheid en absorptie van de ondervloer
Droogtijd	Ongeveer 15 - 30 minuten voor de eerste laag bij een temperatuur van 20°C. Ongeveer 30 minuten voor de tweede laag.

VOORZORGSMATREGELEN

Vermijd intensief gebruik van de vloer wanneer de primer droog is.

GEREEDSCHAP

- Kortharige vachtroller of kwast van gemiddelde hardheid.
- Gereedschap direct na gebruik afspoelen met water.

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5-30°C. Beschermen tegen vorst.

VERPAKKING

Flacon van 5 liter

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakkingen indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Relevante veiligheidsbladen en advies zijn te vinden op www.f-ball.com.

Deze kunnen ook worden aangevraagd bij het verkooppunt of bij F. Ball and Co. Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad de meest recente is.

**VOOR MEER INFORMATIE OVER DE
PRODUCTEN VAN F. BALL OF VOOR
TECHNISCHE ONDERSTEUNING, GA
NAAR F-BALL.COM OF BEL
06-82812840**



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park,
Station Road, Cheddleton,
Leek, Staffordshire.
ST13 7RS
Verenigd Koninkrijk (UK)
Tel: +44 (0) 1538 361633
www.f-ball.com
informatie@f-ball.nl