



STYCCO FLEX

Sneluithardende soepele kitlijm

INLEIDING

STYCCO FLEX is een sneluithardende flexibele lijm met uitstekende vuleigenschappen. Het bevestigt diverse soorten interieur- en bouw materiaal aan de meest voorkomende oppervlakken, binnen en buiten.

STYCCO FLEX is geschikt voor het monteren van trapneusprofielen zonder dat deze vastgeschroefd hoeven te worden, op in goede staat verkerende ondergronden. Ook te gebruiken voor het vastzetten van tapijtlatten, uPVC planken, plinten, sierranden en afwerkingen. Bij het leggen van een houten vloer kan met dit product de eerste rij vloerdelen bevestigd worden.

STYCCO FLEX heeft een uitstekende weerstand tegen weekmakers, sterke hechting en uitermate goede dimensionale stabiliteit maakt het ideaal voor bevestiging van zeer geplastificeerde PVC accessoires en afwerkingen, waaronder plinten, uitrondingsprofielen en andere afwerkingen.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Zorg ervoor dat alle oppervlakken glad zijn, in goede staat verkeren, schoon zijn en zonder sluijerlaag, stof of andere vuildeeltjes. Indien een egaliseermiddel of reparatiemortel nodig is dienen altijd de aanwijzingen van de fabrikant te worden opgevolgd om ervoor te zorgen dat het oppervlak stevig en goed geschikt is om op te werken.

Ook het te verlijmen product dient schoon te zijn en zonder verontreinigingen zoals olie, vet etc. die de hechting van de lijm kunnen beïnvloeden.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Wit
Consistentie	Pasta
Open tijd bij 23°C en 50% RV	10-15 minuten
Velvorming	15 minuten
Uitharding	2,4 mm per 24 uur
Soortelijk gewicht	1,74
Shore-A Hardheid	76±5
Trekvastheid	>2,5 N/mm ²

VERBRUIK

VERPAKKING	LIJMKAM	VERBRUIK PER VERPAKKING
290 ml	3 mm	38 strekkende meter
290 ml	5 mm	14 strekkende meter

Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van de ondergrond.

KENMERKEN

- Een-delig, gebruiksklaar
- Trapneusprofielen bevestigen in 1 uur tijd
- Tapijtlatten bevestigen in 30 minuten
- Hoge aanvangsleeftijd
- Sneluithardend
- Snelle ontwikkeling van de hechting
- Geschikt voor binnen en buiten, waterbestendig
- Goedgekeurd voor plinten, profielen en afwerkingen

NORMEN

Omstandigheden dienen te voldoen aan de relevante Britse richtlijnen.

SCAN DE QR CODE OM DE DEMONSTRATIEVIDEO TE BEKIJKEN



LIJM AANBRENGEN

Absorberende oppervlakken

De lijm in rechte lijnen aanbrengen* (parallel aan het profiel of te verlijmen voorwerp) met een geschikte kitspuit. Zet het mondstuk op de kitkoker en snij de opening op de gewenste grootte. Breng de lijm op één van de te verlijmen oppervlakken aan en druk de twee oppervlakken op elkaar, de open tijd van de lijm inachtnemend.

Door de hoge aanvangskleefkracht en snelle opbouw van de hechting is het over het algemeen niet meer nodig om mechanisch te bevestigen. In bepaalde gevallen echter, bijvoorbeeld boven het hoofd of verticale toepassingen, wordt aangeraden een tijdelijke steun/klem te gebruiken tot de lijm volledig is uitgehard of, afhankelijk van het te verlijmen voorwerp, mechanisch te bevestigen.

Bij het bevestigen van profielen op een absorberend oppervlak, de lijm aan de onderkant van het profiel aanbrengen met een rechte lijmril van 5 mm breed, te beginnen op 5 mm afstand van de rand. Een tweede ril in het midden van het profiel aanbrengen. Heeft het profiel een dubbele groef dan is het nodig op ongeveer 10 mm van de binnenrand een derde lijmril aan te brengen.

Plaats het profiel zodanig dat de voorkant over de rand van de trede valt en druk het profiel al schuivend op zijn plaats. Druk goed aan om de juiste hechting te verkrijgen.

Wacht na het bevestigen ongeveer een uur voordat de ruimte wordt opengesteld. Check eerst of het profiel voldoende vastzit, voordat de ruimte in gebruik genomen wordt.

Bij het plaatsen van geribbelde trapneuzen wordt geadviseerd de lijmril te vergroten tot 8 mm om volledige hechting tot stand te brengen.

Niet-absorberende oppervlakken

Bij bevestiging van metalen neuzen op een metalen oppervlak, of andere gladde niet-absorberende oppervlakken, de ondergrond vooraf licht benevelen met water om het uitharden te versnellen. Geen plas water op het oppervlak laten staan.

Benevel ook het profiel zoals hierboven beschreven, voordat een rechte lijmril van 3 x 3 mm wordt aangebracht. Plaats het profiel zodanig dat de voorkant over de rand van de trede valt en druk het al schuivend op zijn plaats. Druk goed aan om de juiste hechting te verkrijgen.

Als het profiel een dubbele groef heeft is het nodig een rechte lijmril van 4 x 3 mm aan te brengen voor de juiste hechting. Deze methode versnelt de uithardingstijd van de lijm zodat de ruimte na ongeveer 2 uur kan worden opengesteld. Controleer echter eerst of het profiel voldoende vastzit.

Bij het plaatsen van geribbelde trapneuzen wordt geadviseerd de lijmril niet te verminderen maar de uithardingstijd te verlengen tot bijvoorbeeld 24 uur.

Voor lijmrillen groter dan 5 mm, of als twee niet-absorberende oppervlakken zonder beneveling aan elkaar worden bevestigd, is de uithardingstijd langer en duurt het langer voordat de ruimte kan worden opengesteld.

Bevestigen van plinten, afwerkingen en profielen van PVC

Breng voldoende lijm op het te verlijmen accessoire aan. Gelijmatig verspreiden met een fijne lijmkam (A1) om 100% lijmcontact te bereiken. Stevig aandrukken binnen de open tijd van de lijm en laten uitharden.

REINIGEN

Verwijder overtollige lijm met de STYCCO-WIPES van F. Ball.

VOORZORGSMATREGELEN

STYCCO FLEX is niet geschikt voor gebruik op bitumen, asfalt, polyethyleen en polypropyleen.

*Lijm altijd in een rechte lijn aanbrengen. Geen zgn. 'zigzag' patroon gebruiken want dit vermindert de lijmhechting.

Dikkere rillen doen er langer over om uit te harden. Zorg echter altijd voor voldoende lijm om het te verlijmen voorwerp te bevestigen.

Als een trapneus niet mechanisch gemonteerd is dient de hechting altijd gecontroleerd te worden voordat de ruimte wordt opengesteld.

GEREEDSCHAP

Heavy duty kitspuit

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C. Beschermen tegen vorst.

VERPAKKING

Kitkoker van 290 ml
12 kitkokers per doos

HOUDBAARHEID

18 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Relevante veiligheidsbladen en advies zijn te vinden op www.f-ball.com.

Deze kunnen ook worden aangevraagd bij het verkooppunt of bij F. Ball and Co. Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad de meest recente is.

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN VAN F. BALL OF VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING, GA NAAR F-BALL.COM OF BEL 06-82812840



KIES GEGARANDEERD DE JUISTE VLOERLIJM, DOWNLOAD DE AANBEVOLEN LIJM GIDS (RAG®)



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park,
Station Road, Cheddleton,
Leek, Staffordshire.
ST13 7RS

Verenigd Koninkrijk (UK)
Tel: +44 (0) 1538 361633
www.f-ball.com
informatie@f-ball.com