



# STYCCOBOND F66

## Oplosmiddelvrije Contactlijm



Scan om de demonstratie  
video te bekijken



## PRODUCT GEGEVENS

### INTRODUCTIE

**STYCCOBOND F66** is een oplosmiddelvrije contactlijm die een veiliger alternatief biedt op de conventionele oplosmiddelhoudende producten. De lijm wordt aangebracht met een vertande applicator en/of sponsje. De lijm is toepasbaar op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen. Doordat er direct een hechting tot stand komt is het bijzonder geschikt voor verlijming op verticale oppervlakken zoals muren.

STYCCOBOND F66 kan worden gebruikt voor het bevestigen van PVC en rubber randen, trapneuzen en vloer- en wandbekledingen met een rug van PVC, rubber, kurk en de meest voorkomende textielen.

Raadpleeg de Aanbevolen Lijm Gids van F. Ball (RAG) voor informatie over specifieke vloerbedekkingen en wandbekleding.

Onbeschadigd asfalt moet eerst worden geëgaliseerd met het juiste STOPGAP egaliseermiddel met een minimum laagdikte van 3mm.



STYCCOBOND F66 is getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik in maritieme toepassingen. USCG goedkeuring Nr. 164/112/1121/WCL MED0404.

STYCCOBOND F66 is geschikt voor gebruik op gips, stucwerk, hout, steen, metaal en UPVC.

Neem contact op met een Technische Adviseur voor informatie over andere soorten te verlijmen oppervlakken.



### KENMERKEN

- Oplosmiddelvrij
- Geschikt voor vertikaal gebruik
- Goede droogeigenschappen
- Goedgekeurd voor maritime gebruik

### NORMEN

Alle aspecten van een vloerbedekkingsinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS 8203 (installatie van veerkrachtige vloerbedekkingen) of BS 5325 (installatie van textiele vloerbedekkingen) en aanvullende specificaties.

### VERPAKKING

emmer van 5 liter

### TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Wit
Consistentie	Crèmige consistentie
Coverage Rates (Approx.)	5m <sup>2</sup> per liter per laag of 125 gestrekte meter bij een rand van 100mm breed per 5 liter aangebracht met vertande applicator 9m <sup>2</sup> per liter per laag aangebracht met sponsje
Open tijd	Laat de lijm na aanbrengen ongeveer 30 tot 40 minuten drogen. De twee oppervlakken kunnen daarna binnen 7 uur op elkaar worden gedrukt. Bij het overschreden van de 7 uur kan het nodig zijn de lijm met warmte te reaktiveren.
Droogtijd	Minstens 30 minuten

### HOVEEL NODIG?

VERPAKKING	METHODE	VERBRUIK PER VERPAKKING
5 liter	1.4mm x 2.5mm applicator	25m <sup>2</sup>
5 liter	sponsje	45m <sup>2</sup>

Opmerking: Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van ondergrond/oppervlak.

## VOORBEREIDING ONDERGROND

Goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van vloerbedekkingen. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder bleeding laag of vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN CI40 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep enz. van niet-absorberende ondervloeren.

Oud behang, onderbehang, behanglijmresten en verflagen verwijderen van muren. Eventueel dient schimmel te worden verwijderd en met een kopervrije schimmelverwijderaar te worden behandeld. Alle oppervlakken moeten een geschikte vochtwerende laag, zoals bijvoorbeeld een vochtscherm, bevatten.

Beton en zand/cement vloeren moeten volledig uitgehard zijn en een bleeding laag of oppervlaktebehandelingsstoffen moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer moet tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger zijn dan 5°C. Ondervloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van de vloer uit te zijn.

Meer informatie kunt u aanvragen bij F. Ball and Co. Ltd.

## PRIMER AANBRENGEN

Gebruik onverdunde STOPGAP P121 of verdunde STOPGAP P131 op goed voorbereide, zeer absorberende oppervlakken volgens de aanwijzingen in het relevante informatieblad.

## DROGEN

Normaalgesproken 30 tot 40 minuten, alhoewel de droogtijd afhankelijk is van de omgevings temperatuur en vochtigheid.

De droogtijd van de lijmfilm kan worden verkort met warme lucht over de aangebrachte lijm.

Wees voorzichtig - oververhitting kan sommige vloer- en wandbekledingen doen vervormen of kromtrekken.

## LIJM AANBRENGEN

Houd de applicator onder een hoek van 60° en breng de lijm op één van de te verlijmen oppervlakken aan (bij uitstek het absorbende oppervlak) en gebruik het sponsje om een lijmfilm op het andere oppervlak aan te brengen. Als de lijm droog aanvoelt de twee oppervlakken samenbrengen en vanuit het midden aandrukken zodat er geen lucht tussen blijft zitten en over het hele oppervlak goed lijmcontact ontstaat. Vloerbedekkingen walsen met een vloerwals van 68 kg. Bij muurbekledingen druk uitoefenen met een handroller.

Bij gebruik op gladde, niet absorberende oppervlakken wordt aanbevolen de lijm met een sponsje aan te brengen. Het is belangrijk dat de lijm gelijkmatig op beide oppervlakken wordt aangebracht.

Het is mogelijk bepaalde vloerbedekkingen op absorberende ondervloeren te verlijmen met het aanbrengen van de lijm op één oppervlak i.p.v. twee. De lijm dient met de vertande applicator te worden aangebracht op de ondervloer waarbij de vloerbedekking in de natte lijm wordt gelegd. Neem contact op met een Technisch Adviseur voor advies over specifieke vloerbedekkingen.

## VOORZORGSMAATREGELEN

Zorg bij het bevestigen van vloerbedekking op stootborden en trappen dat er voldoende lijm wordt aangebracht door de vertande applicator te gebruiken.

Omdat een directe lijmhechting tot stand komt zodra de twee oppervlakken samen worden gedrukt is het essentieel dat de plaatsing meteen goed is.

Bij gebruik met het sponsje dient te worden opgepast dat voldoende lijm wordt aangebracht. Niet te dun aanbrengen of het aanbevolen verbruik overschreiden.

De vertande applicator moet worden gebruikt bij het verlijmen van bedekkingen met een ruwe of profiel rug.

## GEREEDSCHAP

Vertande applicator 1.4mm diep op een afstand van 2.5mm, sponsje.

Gereedschap direct na gebruik met koud water schoonmaken.

## BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5-30°C. Beschermen tegen vorst.

## HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakkingen, onder de juiste omstandigheden.

## GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is geclassificeerd. Raadpleeg voor gebruik het relevante veiligheidsblad en volg de adviezen op.

Veiligheidsbladen zijn op verzoek verkrijgbaar. Deze zijn op [www.f-ball.nl](http://www.f-ball.nl) te vinden of kunnen worden aangevraagd bij F. Ball and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten van F. Ball of voor technisch advies kunt u contact opnemen met:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park  
Station Road, Cheddleton, Leek  
Staffordshire ST13 7RS  
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633

Fax: +44 (0) 1538 361622

Email: [informatie@f-ball.nl](mailto:informatie@f-ball.nl)

[www.f-ball.nl](http://www.f-ball.nl)

