



STYCCO FLEX

Sneluithardende flexibele kitlijm

PRODUCT INFORMATIE

INTRODUCTIE

STYCCO FLEX is een sneluithardende flexibele lijm met uitstekende vul-eigenschappen. Het bevestigt diverse soorten interieurmateriaal aan de meest voorkomende oppervlakken, binnen en buiten.

STYCCO FLEX is geschikt voor het monteren van trapneusprofielen zonder dat deze vastgeschroefd hoeven te worden, op in goede staat verkerende ondergronden. Ook te gebruiken voor het vastzetten van tapijtlatten, PVC sierlijsten, plinten en andere afwerkingen. Bij het leggen van een houten vloer kan met dit product de eerste rij vloerdelen bevestigd worden.

STYCCO FLEX heeft een uitstekende weerstand tegen weekmakers. Hierdoor, samen met een sterke hechting en uitermate goede dimensionale stabiliteit, kan het worden gebruikt om zeer geplastificeerde PVC vloeraccessoires, sierlijsten, plinten en andere afwerkingen vast te zetten.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Zorg ervoor dat alle oppervlakken glad zijn, in goede staat verkeren, schoon zijn en zonder bleeding laag, stof of andere vuildeeltjes. Indien een egaliseermiddel of reparatiemortel nodig is dienen altijd de aanwijzingen van de fabrikant te worden opgevolgd om ervoor te zorgen dat het oppervlak stevig en goed geschikt is om op te werken.

Ook het te verlijmen product dient schoon te zijn en zonder verontreinigingen zoals olie, vet etc. die de hechting van de lijm kunnen beïnvloeden.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Wit
Consistentie	Pasta
Open tijd bij 23°C en 50% RH	10 - 15 minuten
Velvorming	15 minuten
Uitharding	2.4 mm per 24 uur
Soortelijk gewicht	1.62
Shore A hardheid	74±5
Trekvastheid	≥ 2.5 N/mm ²



KENMERKEN

- Een-delig, gebruiksklaar
- Trapneusprofielen bevestigen in 1 uur tijd
- Tapijtlatten bevestigen in 30 minuten
- Hoge aanvangskleefkracht
- Sneluithardend
- Snelle ontwikkeling van de hechting
- Geschikt voor binnen en buiten, waterbestendig
- Goedgekeurd voor plinten, sierlijsten en soortgelijke afwerkingen

NORMEN

Omstandigheden dienen te voldoen aan de relevante Britse richtlijnen.

VERPAKKING

290 ml kitkoker
12 kitkokers per doos

HOEVEEL NODIG?

VERPAKKING	DIAMETER RIL	VERBRUIK PER VERPAKKING
290ml	3mm	38 strekkende meter
290ml	5mm	14 strekkende meter

Opmerking: Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van de ondergrond.

LIJM AANBRENGEN

Absorberende Oppervlakken

De lijm dient in rechte lijnen te worden aangebracht* (parallel aan het profiel of te verlijmen voorwerp) met een geschikte kitspuit. Zet het tuitje op de kitkoker en snij de opening op de gewenste grootte. Breng de lijm op één van de te verlijmen oppervlakken aan en druk de twee oppervlakken op elkaar, de open tijd van de lijm inachtnemend.

Door de hoge aanvangsleeftijd en snelle ontwikkeling van de hechting is het over het algemeen niet meer nodig om mechanisch te bevestigen. In bepaalde gevallen echter, bijvoorbeeld bij boven het hoofd werken of verticale toepassingen, wordt aangeraden een tijdelijke steun/klem te gebruiken tot de lijm volledig is uitgehard of, afhankelijk van het te verlijmen voorwerp, mechanisch te bevestigen.

Bij het bevestigen van profielen op absorberend oppervlakken dient de lijm aan de onderkant van het profiel te worden aangebracht met een rechte lijmril van 5 mm breed, te beginnen op 5 mm afstand van de rand. Een tweede ril moet in het midden van het profiel worden aangebracht. Als het profiel een dubbele groef heeft is het nodig ongeveer 10 mm van de binnenrand een derde lijmril aan te brengen.

Plaats het profiel zodanig dat de voorkant over de rand van de trede valt en druk het profiel al schuivend op zijn plaats. Druk goed aan om de juiste hechting te verkrijgen. Wacht na bevestiging ongeveer een uur voordat de ruimte voor voetverkeer wordt opengesteld. Check eerst of het profiel voldoende vastzit, voordat de ruimte in gebruik genomen wordt.

Bij het plaatsen van geribbelde trapneuzen wordt geadviseerd de lijmril te vergroten tot 8mm om volledige hechting te tot stand te brengen.

Niet-Absorberende Oppervlakken

Bij het bevestigen van metalen trapneuzen op een metalen of andere gladde niet-absorberende ondergrond dient de ondergrond vooraf licht te worden bevochtigd of beneveld met water. Dit bevordert de snelheid van het uitharden. Let echter op dat er geen plassen water op het oppervlak voorkomen.

Benevel ook het trapneusprofiel, zoals hierboven beschreven, voordat een 3 x 3 mm rechte lijmril wordt aangebracht. Plaats het profiel zodanig dat de voorkant over de rand van de trede valt en druk het al schuivend op zijn plaats. Druk goed aan om de juiste hechting te verkrijgen.

Als het profiel een dubbele groef heeft is het nodig een rechte lijmril van 4 x 3 mm aan te brengen voor de juiste hechting.

Deze methode versnelt de uithardingstijd van de lijm zodat de ruimte na ongeveer 2 uur kan worden opengesteld. Controleer echter eerst of het profiel voldoende vastzit.

Bij het plaatsen van geribbelde trapneuzen wordt geadviseerd de lijmril niet te vergroten maar de uithardingstijd te verlengen tot 24 uur.

Voor lijmrillen dikker dan 5mm of als twee niet-absorberende oppervlakken zonder beneveling aan elkaar worden bevestigd, is de uithardingstijd langer en duurt het langer voordat de ruimte kan worden opengesteld.

Bevestigen van PVC plinten, sierlijsten en andere afwerkingen

Breng voldoende lijm op het te verlijmen profiel aan. Gelijmatig uitspreiden met een fijne lijmkam (A1) voor 100% dekking. Binnen de open tijd van de lijm verwerken. Tijdens het plaatsen stevig aandrukken. Laten uitharden.

VOORZORGSMAATREGELEN

STYCCO FLEX is niet geschikt voor gebruik op bitumen, asfalt, polyethyleen en polypropyleen.

*Lijm altijd in een rechte lijn aanbrengen. Geen zgn. 'zigzag' patroon gebruiken want dit vermindert de lijmhechting.

Dikkere rillen doen er langer over om uit te harden. Zorg echter altijd voor voldoende lijm om het te verlijmen voorwerp te bevestigen.

Controleer altijd, na het plaatsen van trapneuzen zonder mechanisch te monteren, of het profiel goed vast zit voordat de ruimte wordt opengesteld.

GEREEDSCHAP

Kitspuit

REINIGEN

Overtollige lijm kan met de STYCCOWIPES van F. Ball worden verwijderd.

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C. Beschermen tegen vorst

HOUDBAARHEID

18 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Veiligheidsbladen zijn op verzoek verkrijgbaar. Deze zijn te vinden op www.f-ball.nl of kunnen worden aangevraagd bij F. Ball and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten van F. Ball of voor technisch advies kunt u contact opnemen met:



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633

Fax: +44 (0) 1538 361622

Email: informatie@f-ball.nl

www.f-ball.nl

