



STYCCOBOND F30

Tapijtnaad lijm

PRODUCTINFORMATIE

INTRODUCTIE

STYCCOBOND F30 is een synthetische rubber/harslijm die het verlies van tapijtvezels voorkomt bij het vernaden van tapijten.

Raadpleeg de Aanbevolen Lijm Gids (RAG) van F. Ball voor informatie over specifieke vloerbedekkingen.

VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat de randen van het tapijt netjes zijn gesneden, goed tegen elkaar passen en geen loszittende vezels hebben.

Giet STYCCOBOND F30 in de lijmflacon. Snij met een scherp mes het uiteinde van het mondstuk. Knijp voorzichtig in de flacon zodat de lijm eruit komt. Plaats het dopje over het mondstuk als de lijmflacon niet in gebruik is. Het voorkomt dat de lijm uitdroogt. De lijm NIET voor langere perioden in de lijmflacon bewaren.

LIJM AANBRENGEN

Methode A

Twee aan elkaar grenzende stukken voorgesneden tapijt ongeveer 3mm laten overlappen. Beide tapijthelften de halve breedte terugslaan. Lijm aanbrengen. Een van de tapijthelften tegen de ondergrond drukken waarbij een goed lijmcontact tot stand komt. Een ril STYCCOBOND F30 tegen de primaire rug aanbrengen, langs de lengte van de naadrand. Daarna meteen de andere tapijthelft terugleggen. Begin bij het midden en leg de naad voorzichtig in de lijm. Pas op dat de lijm niet naar boven gedrukt wordt en op de tapijtvezels komt. Met een STYCCOBOND GLYDA wordt het overige tapijt van de aansluitnaad af weg-en aangedrukt.

Methode B

Tapijthelften goed tegen elkaar leggen. Daarna beide tapijthelften de halve breedte terugslaan. Lijm aanbrengen. Een van de tapijthelften tegen de ondergrond drukken waarbij een goed lijmcontact tot stand komt. Een ril STYCCOBOND F30 tegen de rug aanbrengen, langs de lengte van de naadrand. De andere tapijthelft meteen zodanig leggen dat de rand in de lijm valt. Pas op dat de lijm niet naar boven gedrukt wordt en op de tapijtvezels komt.

VOORZORGSMAATREGELEN

Overtollige lijm op de tapijtvezels verwijderen met STYCCOWIPES.

De overgebleven lijm na afloop weer terug in de originele verpakking gieten. STYCCOBOND F30 niet in de lijmflacon bewaren.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Strogeel
Consistentie	Viskeuze vloeistof
Vlampunt	-17°C
Verbruik (Circa)	100 strekkende meter per liter
Open tijd	Tot 15 minuten

KENMERKEN

Voorkomt het verlies van vezels van de snijkant van tapijt

VERPAKKING

Blik van 500ml

GEREEDSCHAP

Lijmflacon met mondstuk

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5-30°C in overeenstemming met huidige regelgeving voor brandbare vloeistoffen. Beschermen tegen vorst.

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste omstandigheden.

NORMEN

Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS 5325 (installatie van veerkrachtige vloerbedekkingen) en aanvullende specificaties.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is geclassificeerd. Raadpleeg voor gebruik het relevante veiligheidsblad en volg de adviezen op. Deze bladen zijn te vinden op www.f-ball.nl of op te vragen bij F. Ball and Co.Ltd. op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten van F. Ball of voor technisch advies kunt u contact opnemen met:

F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
Verenigd Koninkrijk (UK)

Tel: +44 (0) 1538 361633

Fax: +44 (0) 1538 361622

Email: informatie@f-ball.nl

www.f-ball.nl