FIŞA CU DATE DE SECURITATE
STYCCOBOND F30

SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Numele produsului STYCCOBOND F30

Identificarea internă SBF30/16

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizări idenitificate Flooring Adhesive

Utilizări contraindicate None

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Furnizor

F.Ball and Co. Ltd.
Churnetside Business Park,
Station Road,
Cheddleton,
Leek,
Staffordshire. ST13 7RS
Tel: 01538 361633 Mon-Fri 8.30am-5.00pm (Exc Bank Holidays)
Fax: 01538 361622
E.mail: mail@f-ball.co.uk

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 01538 361633 Mon-Fri 8.30am - 5.00pm (excluding Bank Holidays)

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

Clasificare (CE 1272/2008)

Pericole fizice Flam. Liq. 2 - H225

Pericole pentru sănătate Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Repr. 2 - H361d STOT SE 3 - H336 STOT RE 2 - H373

Pericole pentru mediu Aquatic Chronic 3 - H412

Sănătarea umană Contains a substance with possible risk of harm to the unborn child.

Mediu Solvent contamination of drains, surface waters and land. VOC emissions to air. Potential fire and explosion hazard. Produsul conține o substanță care este nocivă pentru organismele acvatice și care poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Fizico-chimice Produsul este foarte inflamabil.

2.2. Elemente pentru etichetă

STYCCOBOND F30

Pictogramă

Cuvânt de avetizare	Pericol
Fraze de pericol	H225 Lichid și vapori foarte inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolență sau amețeală. H361d Susceptibil de a dăuna fătului. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauţie	P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P260 Nu inspirați vaporii/ spray-ul. P280 Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P313 Consultați medicul.
Conţine	TOLUENE, ETHYL ACETATE, NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT; LOW BOILING POINT HYDROGEN
Fraze de precauţie suplimentare	P243 Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice. P264 Spălați-vă pielea contaminată bine după utilizare. P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. P273 Evitați dispersarea în mediu. P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/ faceți duș. P403+P235 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. P501 Aruncați conținutul/ recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

2.3. Alte pericole

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

3.2. Amestecuri

NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT; LOW BOILING POINT HYDROGEN	**10-30%**
Numărul CAS: 64742-49-0 Numărul CE: 265-151-9	

Clasificare

Flam. Liq. 1 - H224
Skin Irrit. 2 - H315
STOT SE 3 - H336
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Chronic 2 - H411

STYCCOBOND F30

TOLUENE		10-30%
Numărul CAS: 108-88-3	Numărul CE: 203-625-9	

Clasificare
Flam. Liq. 2 - H225
Skin Irrit. 2 - H315
Repr. 2 - H361d
STOT SE 3 - H336
STOT RE 2 - H373
Asp. Tox. 1 - H304

ETHYL ACETATE		10-30%
Numărul CAS: 141-78-6	Numărul CE: 205-500-4	

Clasificare
Flam. Liq. 2 - H225
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H336

Textul integral pentru toate frazele de pericol este prezentat în Secțiunea 16.

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale Îndepărtați persoana afectată de sursa de contaminare.

Inhalare Mutați imediat persoana afectată la aer liber. Consultați medicul.

Ingerare Clătiți bine gura cu apă. Dați să bea multă apă. NU induceți voma. Solicitați imediat asistență medicală.

Contactul cu pielea Spălați bine pielea cu săpun și apă. Consultați medicul dacă iritația persistă după spălare.

Contactul cu ochii Clătiți imediat cu multă apă. Continuați să clătiți pentru cel puțin 15 minute și consultați medicul.

4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Informații generale Gravitatea simptomelor descrise vor varia în funcție de concentrația și durata expunerii.

Inhalare Vaporii pot provoca dureri de cap, oboseală, amețeli și greață. Poate provoca dificultăți de respirație similare celor de astm. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

Ingestie Poate provoca disconfort în caz de înghițire.

Contactul cu pielea Iritarea pielii. Contactul prelungit cu pielea poate provoca înroșire și iritație. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Contactul cu ochii Iritant pentru ochi. Simptomele care urmează supraexpunerii pot include următoarele: Roșeață. Durere.

4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Note pentru doctor Tratați simptomatic.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

STYCCOBOND F30

Mijloace de stingere corespunzătoare Stingeţi cu spumă, dioxid de carbon sau pulbere uscată.

Mijloace de stingere necorespunzătoare Nu folosiţi jet de apă ca material de stingere, pentru că acesta va extinde focul.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Pericole specifice In case of fire toxic gases/vapours may be formed. Produsul este foarte inflamabil.

Produse combustibile periculoase Oxizi de carbon. Oxizi de azot.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Măsuri de protecţie în timpul stingerii incendiului Răciţi recipientele expuse la căldură cu apă pulverizată şi indepărtaţi-le din zona de incendiu dacă se poate face fără risc.

Echipament de protecţie special pentru pompieri Purtaţi aparat de respiraţie autonom (SCBA) cu presiune pozitivă şi îmbrăcăminte de protecţie adecvată.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Precauţii personale Evacuate non-essential personnel from the spill area. Fumatul, scântei, flăcări sau alte surse de aprindere sunt interzise în apropierea scurgerilor. Take precautionary measures against static discharge and arcing from electrical equipment. Evitaţi inhalarea de vapori şi contactul cu pielea şi ochii. Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, inclusiv mănuşi, ochelari/mască de protecţie, mască de gaze, cizme, îmbrăcăminte sau şorţ, după caz. Asiguraţi o ventilaţie adecvată. Utilizaţi protecţie respiratorie corespunzătoare în cazul în care ventilaţia este inadecvată.

6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător

Precauţii pentru mediul înconjurător Nu eliberaţi în sistemul de canalizare sau cursuri de apă sau pe sol.

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Metode pentru curăţenie Îndiguiţi şi absorbiţi scurgerea cu nisip, pământ sau alt material incombustibil. Collect spillage in containers, seal securely and deliver for disposal as hazardous waste.

6.4. Trimiteri către alte secţiuni

Trimiteri către alte secţiuni Pentru protecţie personală, a se vedea Secţiunea 8. A se vedea Secţiunea 11 pentru informaţii suplimentare privind pericolele pentru sănătate. Pentru evacuarea deşeurilor, consultaţi capitolul 13.

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Precauţii privind utilizarea Respectaţi limitele de expunere profesională pentru produsul sau ingredientele. Evitaţi inhalarea de vapori şi spray/ceaţă. Vaporii se pot acumula pe pardoseală şi în zonele joase. Nu utilizaţi în spaţii închise fără ventilaţie adecvată şi/sau mască. Eliminaţi toate sursele de aprindere. Electricitatea statică şi formarea de scântei trebuie împiedicate. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul utilizării produsului. Trebuie aplicate proceduri de bună igienă personală.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

STYCCOBOND F30

Precauţii privind depozitarea Stored in tightly closed original container in a cool, dry well ventilated place at a temperature between 5 deg C and 30 deg C. A se proteja împotriva deteriorării fizice și/sau a frecării. Keep away from heat, static or electrical sparks , open flame and direct sunlight. Evitați contactul cu agenți oxidanți. Păstrați separat de alimente, furaje, fertilizatori și alte materiale sensibile.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizarea finală specifică/Utilizări finale specifice Utilizările identificate pentru acest produs sunt detaliate in secțiunea 1.2.

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

8.1. Parametri de control

Limitele de expunere profesională

TOLUENE

Limită de expunere pe termen lung (8 ore MPT): LEP 50 ppm 192 mg/m³
Limită de expunere pe termen scurt (15 minute): LEP 100 ppm 384 mg/m³
P

ETHYL ACETATE

Limită de expunere pe termen lung (8 ore MPT): LEP 111 ppm 400 mg/m³
Limită de expunere pe termen scurt (15 minute): LEP 139 ppm 500 mg/m³

LEP = Limită de expunere la locul de muncă
P = (Piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte.

ETHYL ACETATE (CAS: 141-78-6)

DNEL
Industrie - Inhalare; Termen scurt efecte sistemice: 1468 mg/m3
Industrie - Inhalare; Termen scurt efecte locale: 1468 mg/m3
Consumator - Inhalare; Termen scurt efecte sistemice: 734 mg/m3
Consumator - Inhalare; Termen scurt efecte locale: 734 mg/m3
Industrie - Inhalare; Termen lung efecte locale: 734 mg/m3
Industrie - Dermală; Termen lung efecte sistemice: 63 mg/kg g.c./zi
Industrie - Inhalare; Termen lung efecte sistemice: 734 mg/m3
Consumator - Dermală; Termen lung efecte sistemice: 37 mg/kg g.c./zi
Consumator - Inhalare; Termen lung efecte sistemice: 367 mg/m3

PNEC
- Apă dulce; 0.26 mg/l
- Apă sărată; 0.026 mg/l
- Eliberare intermitentă; 1.65 mg/l
- Sediment (Apă dulce); 1.25 mg/kg
- Sediment (Apă sărată); 0.125 mg/kg
- Sol; 0.24 mg/kg
- Stație pentru epurarea apelor uzate; 650 mg/l

8.2. Controale ale expunerii

Echipament de protecţie

Controale tehnice corespunzătoare Asigurați o ventilație adecvată. Evitați inhalarea vaporilor. Respectați limitele de expunere profesională pentru produsul sau ingredientele. Utilizați ventilație de evacuare locală și generală rezistentă la explozie.

Protecţie personală Always check applicability with your supplier of protective equipment.

STYCCOBOND F30

Protecţia ochilor/feţei	If there is a risk of splashing, wear chemical resistant goggles or visor approved to BS EN166.
Protecţia mâinilor	Mănuși impermeabile, rezistente la substanțe chimice, conforme cu un standard aprobat trebuie să fie purtate în cazul în care o evaluare a riscului arată că este posibil contactul cu pielea. Nitrile gloves to BSEN374 are recommended. Break through times can vary depending on thickness, use and source. Change gloves regularly.
Protecţia altor părţi de corp şi piele	Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată ca protecție împotriva stropirii sau contaminării.
Măsuri de igienă	Asigurați o stație pentru spălarea ochilor. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați bine pielea cu săpun și apă după muncă. Nu fumați în zona de lucru. Good personal hygiene practices should be followed when working with chemicals.
Protecţia respiraţiei	In case of inadequate ventilation use a respirator suitable for organic vapours. Consult respirator manufacturer for specific advice.
Controlul expunerii mediului	Păstrați recipientul bine închis atunci când nu este utilizat.

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Aspect	Lichid vâscos.
Culoare	Maro.
Miros	Solvenți organici.
Pragul mirosului	Nedeterminat.
pH	pH (soluție concentrată): N/A
Punctul de topire	Nu se aplică.
Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de fierbere	Nedeterminat.
Punctul de aprindere	1°C
Viteza de evaporare	Nedeterminat.
Factorul de evaporare	Nedeterminat.
Inflamabilitatea (solid, gaz)	Nedeterminat.
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie	Nedeterminat.
Alte inflamabilitate	Nedeterminat.
Presiunea de vapori	Nedeterminat.
Densitatea vaporilor	Nedeterminat.
Densitatea relativă	0.9 @ 20°C
Densitatea vrac	Nedeterminat.
Solubilitatea (solubilităţile)	Insolubil în apă.
Coeficientul de partiţie	Nedeterminat.
Temperatura de aprindere	Nedeterminat.
Temperatura de descompunere	Nedeterminat.

STYCCOBOND F30

Vâscozitatea	Vâscos
Proprietăţi explozive	Nedeterminat.
Exploziv sub influenţa unei flăcări	Nu este considerat a fi exploziv.
Proprietăţi oxidante	Nedeterminat.
Comentarii	Informațiile furnizate sunt aplicabile produsului în forma lui gata de utilizat.

9.2. Alte informaţii

Alte informaţii	Nu sunt.
Indice de refracţie	Nedeterminat.
Dimensiunea particulelor	Nu se aplică.
Greutatea moleculară	Nedeterminat.
Volatilitate	Volatil.
Concentraţia de saturaţie	Nu se aplică.
Temperatura critică	Nedeterminat.
Compuşi organici volatili	Nu sunt disponibile date de testare specifice.

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

10.1. Reactivitate

Reactivitate	Nu există pericolele de reactivitate cunoscute asociate cu acest produs.

10.2. Stabilitate chimică

Stabilitate	Stabil la temperaturi ambiante normale și atunci când este utilizat conform recomandărilor.

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Posibilitatea de reacţii periculoase	În timpul utilizării poate forma un amestec vapori-aer, inflamabil/exploziv.

10.4. Condiţii de evitat

Condiţii de evitat	Evitați căldura, flăcările și alte surse de aprindere. Evitați contactul cu următoarele materiale: Materiale oxidante.

10.5. Materiale incompatibile

Materiale de evitat	Materiale inflamabile/combustibile. Acizi puternici. Agenți oxidanți puternici.

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

Produşi de descopunere periculoşi	Oxizi de carbon.

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice

Efecte toxicologicce	Nu există informații disponibile.

Toxicitate acută - orală

Note (orală LD_{50} mg/kg)	Nu sunt disponibile date de testare specifice.

Toxicitate acută - dermală

Note (dermală LD_{50} mg/kg)	Nu sunt disponibile date de testare specifice.

STYCCOBOND F30

Toxicitate acută - inhalare

Note (inhalare LC_{50})	Nu sunt disponibile date de testare specifice.

Corodarea/iritarea pielii

Corodarea/iritarea pielii	Iritant pentru piele.
Date provenite din studii pe animale	Nu sunt disponibile date de testare specifice.
Testarea pe model de piele umană	Nu sunt disponibile date de testare specifice.
pH extrem	Nu sunt disponibile date de testare specifice.

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Lezare/iritare gravă a ochilor	Nu există informații disponibile. Iritația ochilor este presupusă.

Sensibilizarea căilor respiratorii

Sensibilizarea căilor respiratorii	Nu sunt disponibile date de testare specifice.

Sensibilizarea pielii

Sensibilizarea pielii	Nu sunt disponibile date de testare specifice.

Mutagenitatea celulelor germinative

Genotoxicitate - in vitro	Nu sunt disponibile date de testare specifice.
Genotoxicitate - in vivo	Nu sunt disponibile date de testare specifice.

Cancerogenitatea

Cancerigenitate	Nu sunt disponibile date de testare specifice.
IARC cancerigenitate	Nu sunt listate.

Toxicitatea pentru reproducere

Toxicitatea pentru reproducere -fertilitate	Nu sunt disponibile date de testare specifice.

Toxicitate asupra organelor țintă specifice – expunere unică

STOT - expunere unică	Nu este clasificat ca fiind toxic asupra unui organ țintă specific în urma unei singure expuneri.

Toxicitate asupra organelor țintă specifice – expunere repetată

STOT - expunere repetată	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
Organe țintă	Sistemul respirator, plămâni Piele

Pericol prin aspirare

Pericol prin aspirare	Nu este relevant.

Informații generale	Contactul prelungit și repetat cu solvenții pentru o lungă perioadă de timp poate duce la probleme permanente de sănătate.
Inhalare	Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare. Vaporii în concentrații mari sunt narcotici. Simptomele care urmează supraexpunerii pot include următoarele: Durere de cap. Oboseală. Amețeală. Greață, vomă.
Ingerare	Unlikely to occur in normal use.
Contactul pielea	Produsul are un efect degresant asupra pielii. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

STYCCOBOND F30

Contactul cu ochii	Iritant pentru ochi. Simptomele care urmează supraexpunerii pot include următoarele: Roșeață. Durere. O singură expunere poate provoca următoarele efecte adverse: Leziuni ale corneei.
Pericole acute şi cronice de sănătate	Contains a substance with possible risk of harm to the unborn child. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
Calea de intrare	Inhalare Contact cu pielea și/sau ochii
Organe ţintă	Ochi Sistemul respirator, plămâni Piele
Simptome medicale	Dificultăți în respirație. Uscăciune și/sau crăpături. Intoxicație. Iritarea ochilor și mucoaselor. Greață, vomă.
Consideraţii medicale	Boli respiratorii cronice și de obstrucție a căilor respiratorii. Afecțiuni ale pielii și alergii. Probleme oculare preexistente.

TOLUENE

Cancerogenitatea

IARC cancerigenitate	IARC Grupa 3 Nu poate fi clasificat din punctul de vedere al cancerigenității sale pentru oameni.

ETHYL ACETATE

Toxicitate acută - orală

Toxicitate acută orală (LD_{50} mg/kg)	4.100,0
Specie	Șoarece
ATE orală (mg/kg)	4.100,0

Toxicitate acută - dermală

Toxicitate acută dermală (LD_{50} mg/kg)	2.001,0
Specie	Iepure
ATE dermală (mg/kg)	2.001,0

Toxicitate acută - inhalare

Toxicitate acută inhalare (LC_{50} vapori mg/l)	30,0
Specia	Șobolan
ATE inhalare (vapori mg/l)	30,0

Corodarea/iritarea pielii

Date provenite din studii pe animale	Nu este iritant.

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Lezare/iritare gravă a ochilor	Provoacă iritarea ochilor.

Sensibilizarea căilor respiratorii

STYCCOBOND F30

Sensibilizarea căilor respiratorii	Nu este sensibilizant.

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

Ecotoxicitate	Periculos pentru mediul înconjurător: Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

12.1. Toxicitate

Toxicitate	Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Toxicitate acută - peşti	Not determined
Toxicitate acută - nevertebrate acvatice	Nedeterminat. Foarte insolubil în apă.
Toxicitate acută - plante acvatice	Nedeterminat. Foarte insolubil în apă.
Toxicitate acută - microorganisme	Nedeterminat. Foarte insolubil în apă.
Toxicitate acută - terestră	Nedeterminat. Foarte insolubil în apă.
Toxicitatea cronică - peşti stadiu de viaţă timpurie	Nedeterminat.
Toxicitatea pe termen scurt - stadii de embrioni şi larve de peşte	Nedeterminat.
Toxicitatea cronică - nevertebrate acvatice	Nedeterminat.

ETHYL ACETATE

Toxicitate acută - peşti	LC_{50}, 96 ore: 230 mg/l, NOEC, 32 zile: >9.65 mg/l,
Toxicitate acută - nevertebrate acvatice	EC_{50}, 48 ore: 610 mg/l, Purice de apă (Daphnia magna) NOEC, 21 zile: 2.4 mg/l, Purice de apă (Daphnia magna)
Toxicitate acută - plante acvatice	EC_{50}, 48 ore: 5600 mg/l, Alge de apă dulce

12.2. Persistenţă şi degradabilitate

Persistenţă şi degradabilitate	Nu există date privind degradabilitatea acestui produs.
Fototransformare	Nedeterminat.
Stabilitatea (hidroliză)	Foarte insolubil în apă.
Biodegradarea	Nu este ușor biodegradabil.
Consum biologic de oxigen	Nu sunt disponibile date de testare specifice.
Consum chimic de oxigen	Nu sunt disponibile date de testare specifice.

ETHYL ACETATE

STYCCOBOND F30

Persistenţă şi degradabilitate Produsul este uşor biodegradabil.

Biodegradarea - 79%: 20 zile
Substanța este ușor biodegradabilă.

12.3. Potenţial de bioacumulare

Potanţial de bioacumulare Nu există date disponibile privind bioacumularea.

Coeficientul de partiţie Nedeterminat.

ETHYL ACETATE

Potanţial de bioacumulare BCF: 30, Leuciscus idus Produsul nu conține substanțe care se așteaptă să fie bioacumulative.

12.4. Mobilitate în sol

Mobilitatea Produsul este insolubil în apă și se va dispersa la suprafața apei. Produsul conține compuși organici volatili (COV) care se vor evapora ușor de pe toate suprafețele.

Coeficientul de absorbţie/desorbţie Nedeterminat.

Constanta legii lui Henry Nedeterminat.

Tensiunea de supafaţă Nedeterminat.

ETHYL ACETATE

Mobilitatea Produsul conține compuși organici volatili (COV) care se vor evapora ușor de pe toate suprafețele.

Coeficientul de absorbţie/desorbţie Apă - : 1.43 @ 25°C

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

Rezultatele evaluarii PBT şi vPvB Această substanță nu este clasificată ca PBT sau vPvB conform criteriilor actuale ale UE.

12.6. Alte efecte adverse

Alte efecte adverse Nici unul/una cunoscut/ă.

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Metode de eliminare Should be disposed of as hazardous waste via a licensed waste operator.

Clasa de deşeu Hazardous Waste Codes: Product: 080409* ; Contaminated empty container 150110*

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

14.1. Numărul ONU

Nr. ONU (ADR/RID) 1133

Nr. ONU (IMDG) 1133

Nr. ONU (ICAO) 1133

Nr. ONU (ADN) 1133

STYCCOBOND F30

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

Denumirea corectă pentru expediție (ADR/RID)	ADHESIVES
Denumirea corectă pentru expediție (IMDG)	ADHESIVES
Denumirea corectă pentru expediție (ICAO)	ADHESIVES
Denumirea corectă pentru expediție (ADN)	ADHESIVES

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Clasa ADR/RID	3
Cod clasificare ADR/RID	F1
Eticheta ADR/RID	3
Clasa IMDG	3
Clasa/divizia ICAO	3
Clasa ADN	3

Etichete de transport

14.4. Grupul de ambalare

Grupul de amblare ADR/RID	II
Grupul de ambalare IMDG	II
Grupul de ambalare ADN	II
Grupul de ambalare ICAO	II

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Substanță periculoasă pentru mediu/poluant marin

Nu.

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

EmS	F-E, S-D
Categoria de transport ADR	2
Codul acțiunii de urgență	•3YE
Numărul de identificare a pericolului (ADR/RID)	33
Codul de restricție pentru tunel	(D/E)

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

STYCCOBOND F30

Transport in vrac, în conformitate cu Anexa II de la MARPOL 73/78 si Codului IBC	Nu se aplică.

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

Reglementări naţionale	Nu este cunoscută includerea in nici o listă.
Orientări	Fișe tehnice de securitate pentru substanțe și preparate.
Autorizaţii (Titlul VII Regulamentul 1907/2006)	Nu sunt cunoscute autorizări specifice pentru acest produs.
Restricţii (Titlul VIII Regulamentul 1907/2006)	Nu se cunosc restricții specifice privind utilizarea pentru acest produs.

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Nu a fost efectuată evaluarea securității chimice.

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii

Informaţii generale	F.Ball and Company Ltd Technical Datasheet.
Literatura de specialitate relevantă şi sursele pentru date	Health and Safety Executive Guidance Note EH40 (amended annually). Workplace Exposure Limits.
Comentarii privind revizuirea	Section 9: update. Section 14 update
Data revizuirii	10.08.2017
Revizuire	16
Înlocuieşte data	11.02.2016
Stadiul FDS	Aprobată.
Frazele de pericol complete	H224 Lichid și vapori extrem de inflamabili. H225 Lichid și vapori foarte inflamabili. H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolență sau amețeală. H361d Susceptibil de a dăuna fătului. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Aceste informații se referă numai la materialul specific desemnat și nu pot fi valabile pentru un astfel de material utilizat în combinație cu orice alte materiale sau în orice proces. Astfel de informații sunt, în cea mai bună cunoaștere și credință a companiei, exacte și sigure la data la care au fost indicate. Cu toate acestea, nici o condiție, garanție sau reprezentare nu se face pentru exactitatea, siguranţa sau completitudinea lor. Este responsabilitatea utilizatorului de a stabili cât de adecvate sunt aceste informații pentru uzul său propriu.