

PRESTATIEVERKLARING

FB011-CPR-14-02-2013

PRESTATIEVERKLARING

1. **Product naam:** Stopgap 850 Exterior
2. **Product identificatie:** Batchnummer en/of datum van fabricage op de verpakking
3. **Beoogd gebruik:** Reparatiemortel PCC voor niet-structurele reparaties van betonconstructies met lage prestatie eisen in gebouwen en civieltechnische werken
4. **Fabricant:** F Ball and Co Ltd
Churnetside Business Park
Station Road
Cheddleton
Leek
Staffordshire
ST13 7RS
United Kingdom
5. **Gemachtigde:** Niet van toepassing
6. **AVCP:** Systeem 4, Brandgedrag: Systeem 4
7. **Aangemelde instantie (hEN):** Niet van toepassing
8. **Aangemelde instantie (ETA):** Niet van toepassing
9. **Aangegeven prestaties:**



Tel: +44 (0) 1538 361 633
Fax: +44 (0) 1538 361 622
Email: mail@f-ball.co.uk

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Druksterkte	Klasse R2 ≥ 15 MPa	EN 1504-3:2005
Chloride-ionengehalte	$\leq 0,05\%$	EN 1504-3:2005
Hechtsterkte	$\geq 0,8$ MPa	EN 1504-3:2005
Thermische verenigbaarheid, Deel 1: vries-dooi	$\geq 0,8$ MPa	EN 1504-3:2005
Stroefheid	Klasse III ≥ 55 nat	EN 1504-3:2005
Capillaire opzuiging	$\leq 0,5 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0,5}$	EN 1504-3:2005
Brandgedrag	Klasse F	EN 13501-1:2007+A1:2009
Gevaarlijke stoffen	voldoen aan 5.4	EN 1504-3:2005

10. **Verklaring:** De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Leek, 24 Juni 2013

Stuart Whiteley
Sectieleider - Cement Technologie Ontwikkeling

