



STOPGAP P121

Acrylvoranstrich

PRODUKTINFORMATIONEN

EINLEITUNG

STOPGAP P121 ist ein Acryl-Voranstrich, der entwickelt wurde, um die Eigenschaften der Anwendung von Stopgap 1100 Gypsum und anderen passenden Stopgap Bettungsschichten auf Kalzium Sulfat Estrichen zu begünstigen. Er verhindert schnelles und unkontrolliertes Trocknen der Klebstoffe und Bettungsschichten. Er ist nicht entflammbar und für den Gebrauch über herkömmlichen Fußbodenheizungen geeignet. Stopgap P121 ist blau gefärbt, um dem Verbraucher eine visuelle Kontrolle über die einheitliche Deckkraft zu ermöglichen.

VORBEREITUNG

Die Bodenoberfläche muss wie folgt vorbereitet sein: glatt, trocken (<75%RH) und frei von Verunreinigungen, die die Haftung beeinträchtigen könnten. Kalzium Sulfat Estrich sollte entsprechend den Hersteller Angaben vorbereitet und sorgfältig abgesaugt werden, um sicherzugehen, dass jeglicher Staub entfernt wurde bevor Stopgap P121 aufgetragen wird. Die Temperatur des Untergrundes muss über 5°C gehalten werden während der Voranstrich aufgetragen wird und Fußbodenheizungen müssen mindestens 48 Stunden vor, während und nach der Verarbeitung ausgeschaltet sein. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund trocken ist und über eine effektive feuchtigkeitsbeständige Membran verfügt.

MISCHEN UND ANWENDEN

VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN

Trockene (<75%RH) und entsprechend vorbereitete Kalzium Sulfat Estriche sollten mit zwei Schichten Stopgap P121 versehen werden. Die erste Schicht sollte verdünnt zu einem Teil Wasser einem Teil Voranstrich aufgetragen werden. Sobald diese trocken ist folgt die zweite Schicht mit purem Stopgap P121. Tragen Sie die Schichten sorgfältig und gleichmäßig über die zu bearbeitende Fläche auf und lassen Sie sie vollständig trocknen.

TROCKNEN

Das Trocknen variiert abhängig von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes. Angemessen vorbereitete Kalzium Sulfat Estriche sollten Sie vollständig zu einem nicht mehr klebenden Film trocknen lassen. Die Trockenzeit verlängert sich bei geringerer Temperatur.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Vermeiden Sie übermäßige Belastung des Untergrundes sobald der Voranstrich getrocknet ist.

WERKZEUGE

Farbroller oder halbfeste Bürste.

REINIGUNG

Reinigen Sie die Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit warmem Wasser

LAGERUNG

Zwischen 5°C und 30°C. Vor Frost schützen.

HALTBARKEIT

12 Monate in ungeöffneten Behältern und guten Lagerbedingungen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Farbe	Blau
Deckvermögen (ca.)	10m ² pro Liter: Abhängig von der Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes

WIE VIEL MATERIAL?

LIEFERGRÖSSE	DECKVERMÖGEN
5 Liter	50m ²

Bitte beachten Sie: Das Deckvermögen ist abhängig von der Beschaffenheit und der Saugfähigkeit des Untergrundes.



EIGENSCHAFTEN

- Für Kalzium Sulfat Estrich geeignet
- Verhindert das schnelle Trocknen von Klebstoffen und glättenden Bettungsschichten
- Eingefärbt zur Kontrolle der Deckkraft

VERPACKUNGSEINHEIT

5 Liter Flaschen

GESUNDHEITS-UND ARBEITSSCHUTZEMPFEHLUNGEN

Dieses Produkt ist nicht klassifiziert. Beziehen Sie das relevante Sicherheitsdatenblatt und folgen Sie den darin gegebenen Anweisungen. Diese erhalten Sie unter www.f-ball.co.uk, bei Ihrem Händler oder über F. Ball and Co. Ltd unter unten angegebener Adresse.

Die Beschaffenheit von Baustellen ist verschieden. Um sicherzustellen, dass dieses Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet und dieses Datenblatt aktuell ist, wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

Für weitere Informationen über F. Ball Produkte oder technische Beratung, wenden Sie sich bitte an:

F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Tech Services Fax: +44 (0) 1538 361567
Email: mail@f-ball.co.uk
www.f-ball.co.uk