



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ STYCCOBOND F84 RESIN

### SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Nom du produit	STYCCOBOND F84 RESIN
Numéro du produit	F3579
Identification interne	SBF84R/15

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées	Component of epoxy resin based system
Utilisations déconseillées	None

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur	F.Ball and Co. Ltd. Churnetside Business Park, Station Road, Cheddleton, Leek, Staffordshire. ST13 7RS Tel: 01538 361633 Fax: 01538 361622 E.mail: mail@f-ball.co.uk
-------------	--

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence	01538 361633 Mon-Fri 8.30am - 5.00pm (excluding Bank Holidays)
--------------------------	--

### SECTION 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification

Dangers physiques	Non classé.
Dangers pour la santé humaine	Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317
Dangers pour l'environnement	Aquatic Chronic 2 - H411

Classification (67/548/CEE) ou (1999/45/CE) Xi; R36/38. N; R51/53. R43

**Santé humaine** Le liquide est irritant pour les yeux et la peau. Risk of sensitisation by skin contact

**Environnement** Le produit contient une substance qui est toxique pour les organismes aquatiques et qui peut entraîner des effets néfastes à long terme sur le milieu aquatique.

**Physicochimique** Les unités non endommagées ne représentent aucun danger, si elles sont manipulées correctement.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

## STYCCOBOND F84 RESIN

### Pictogramme de danger



### Mention d'avertissement

Attention

### Mentions de danger

H315 Provoque une irritation cutanée.  
 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### Mentions de mise en garde

P264 Se laver la peau contaminée soigneusement après manipulation.  
 P273 Éviter le rejet dans l'environnement.  
 P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
 P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau.  
 P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
 P313 Consulter un médecin.

### Contient

RÉSINES ÉPOXYDIQUES (POIDS MOLÉCULAIRE MOYEN  $\leq$  700), BISPENOL F EPOXY RESIN, C13/15 ALKYLGLYCIDYL ETHER, OXIRANE, MONO [(C12-14-ALKYLOXY)METHYL] DERIVS

### Mentions de mise en garde supplémentaires

P501 Éliminer le contenu/récipient selon les réglementations nationales.

### 2.3. Autres dangers

#### SECTION 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2. Mélanges

<b>RÉSINES ÉPOXYDIQUES (POIDS MOLÉCULAIRE MOYEN <math>\leq</math> 700)</b>		<b>10-30%</b>
Numéro CAS: 25068-38-6	Numéro CE: 500-033-5	Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119456619-26
<b>Classification</b> Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411	<b>Classification (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)</b> R43 Xi;R36/38 N;R51/53	
<b>BISPENOL F EPOXY RESIN</b>		<b>1-5%</b>
Numéro CAS: 9003-36-5	Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119454392-40	
<b>Classification</b> Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411	<b>Classification (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)</b> Xi;R36/38. N;R51/53. R43.	

## STYCCOBOND F84 RESIN

<b>C13/15 ALKYLGLYCIDYL ETHER</b>	<b>1-5%</b>
Numéro CAS: 68081-84-5	Numéro CE: 268-358-2
<b>Classification</b> Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411	<b>Classification (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)</b> Xi;R36/38. N;R51/53. R43.
<b>OXIRANE, MONO [(C12-14- ALKYOXY)METHYL] DERIVS</b>	<b>1-5%</b>
Numéro CAS: 68609-97-2	Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119485289
<b>Classification</b> Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317	<b>Classification (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)</b> R43 Xi;R38
<b>SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROMATIC</b>	<b>1-5%</b>
Numéro CAS: 64742-95-6	Numéro CE: 265-199-0
<b>Classification</b> Flam. Liq. 3 - H226 Asp. Tox. 1 - H304 STOT SE 3 - H335, H336 Aquatic Chronic 2 - H411	<b>Classification (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)</b> Xn;R65. Xi;R37. N;R51/53. R10,R66,R67.
<b>4-NONYLPHÉNOL, RAMIFIÉ</b>	<b>&lt;1%</b>
Numéro CAS: 84852-15-3	Numéro CE: 284-325-5
Facteur M (aigu) = 10	Facteur M (chronique) = 10
<b>Classification</b> Acute Tox. 4 - H302 Skin Corr. 1B - H314 Repr. 2 - H361fd Eye Dam. 1 - H318 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410	<b>Classification (67/548/CEE) ou (1999/45/CE)</b> Repr. Cat. 3;R62,R63 C;R34 Xn;R22 N;R50/53

L'intégralité du texte des phrases de risque et des mentions de danger figure à la Section 16.

**Commentaires sur la composition** Epoxy resin blend.

### SECTION 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des premiers secours

**Information générale** Enlever la personne touchée de la source de contamination.

**Inhalation** Déplacer immédiatement la personne touchée à l'air frais. Consulter un médecin si une gêne persiste.

## STYCCOBOND F84 RESIN

<b>Ingestion</b>	Rincer soigneusement la bouche à l'eau. Donner beaucoup d'eau à boire. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin immédiatement.
<b>Contact cutané</b>	Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l'eau et au savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste après le lavage.
<b>Contact oculaire</b>	Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

<b>Information générale</b>	La sévérité des symptômes décrits varieront en fonction de la concentration et de la durée d'exposition.
<b>Inhalation</b>	Peut provoquer une gêne.
<b>Ingestion</b>	Peut provoquer une gêne en cas d'ingestion.
<b>Contact cutané</b>	Irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.
<b>Contact oculaire</b>	Irritant pour les yeux. A la suite d'une surexposition, les symptômes sont notamment les suivants: Rougeurs. Douleur.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

<b>Indications pour le médecin</b>	Traiter en fonction des symptômes.
------------------------------------	------------------------------------

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

<b>Moyens d'extinction appropriés</b>	Eteindre l'incendie avec de la mousse, du dioxyde de carbone ou de la poudre sèche.
<b>Moyens d'extinction inappropriés</b>	Ne pas utiliser des jets d'eau comme moyen d'extinction, car cela répandra l'incendie.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

<b>Dangers particuliers</b>	Gaz/vapeurs/fumées toxiques de : Oxydes des substances suivantes: Carbone. Azote.
<b>Produits de combustion dangereux</b>	Oxydes de carbone. Oxydes d'azote.

### 5.3. Conseils aux pompiers

<b>Mesures de protection à prendre lors de la lutte contre un incendie</b>	Aucune précaution particulière de lutte contre l'incendie connue.
<b>Équipements de protection particuliers pour les pompiers</b>	Porter un appareil respiratoire isolant à pression positive (ARI) et des vêtements de protection appropriés.

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

<b>Précautions individuelles</b>	Prévoir une ventilation suffisante. Porter des équipements de protection appropriés, y compris des gants, lunettes ou écran facial, appareil de protection respiratoire, bottes, vêtement ou tablier, selon les besoins. Éviter le contact avec la peau et les yeux.
----------------------------------	--

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

<b>Précautions pour la protection de l'environnement</b>	Éviter l'entrée du déversement ou l'écoulement dans les canalisations, les égouts ou les cours d'eau. Contain spillages with sand, earth or any suitable absorbent material.
--	--

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

## STYCCOBOND F84 RESIN

**Méthodes de nettoyage** Absorber le déversement avec du sable ou tout autre absorbant inerte. Collect spillage in containers, seal securely and deliver for disposal as hazardous waste.

### 6.4. Référence à d'autres sections

**Référence à d'autres sections** Pour les équipements de protection individuelle, voir la Section 8. Voir Section 11 pour de plus amples informations sur les dangers pour la santé. Pour obtenir des informations sur l'élimination, voir la rubrique 13.

## SECTION 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Précautions d'utilisations** Prévoir une ventilation suffisante. Appliquer de bonnes pratiques d'hygiène personnelle. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

**Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail** Enlever rapidement tout vêtement qui devient contaminé. Wash contaminated clothing before reuse. Laver après utilisation et avant de manger, fumer ou utiliser les toilettes.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

**Précautions de stockage** Tenir à l'écart des aliments, aliments des animaux, engrais et autres matières sensibles. Conserver dans l'emballage d'origine à fermeture étanche et à une température comprise d'entre 5°C et 30°C. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

**Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Les utilisations identifiées pour ce produit sont détaillées en Section 1.2.

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Equipements de protection



**Contrôles techniques appropriés**

Prévoir une aspiration générale et locale suffisante.

**Protection individuelle**

Always check applicability with your supplier of protective equipment.

**Protection des yeux/du visage**

If there is a risk of splashing, wear chemical resistant goggles or visor approved to BS EN166.

**Protection des mains**

Porter des gants de protection imperméables résistants aux agents chimiques conformes à une norme en vigueur si l'évaluation de risques indique qu'un contact cutané est possible. Nitrile gloves to BSEN374 are recommended. Break through times can vary depending on thickness, use and source. Change gloves regularly.

**Autre protection de la peau et du corps**

Porter un vêtement de protection approprié comme protection contre les projections ou la contamination. Porter un tablier ou un vêtement de protection en cas de contact.

**Mesures d'hygiène**

Prévoir une fontaine oculaire. Enlever rapidement tout vêtement qui devient contaminé. Laver rapidement avec de l'eau et du savon si la peau devient contaminée. Laver les vêtements contaminés avant de les porter à nouveau.

**Protection respiratoire**

Pas de recommandation spécifique notée mais une protection respiratoire doit être utilisée si le niveau général excède la valeur limite d'exposition professionnelle permise (VLEP).

**Risques thermiques**

None

## STYCCOBOND F84 RESIN

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** Les résidus et conteneurs vides doivent être considérés comme des déchets dangereux selon les dispositions locales et nationales.

### SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

<b>Aspect</b>	Pâte.
<b>Couleur</b>	Marron.
<b>Odeur</b>	Légère. Aromatique.
<b>Seuil olfactif</b>	Indéterminé.
<b>pH</b>	Non applicable.
<b>Point de fusion</b>	Non applicable.
<b>Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition</b>	Indéterminé.
<b>Point d'éclair</b>	Non applicable.
<b>Taux d'évaporation</b>	Indéterminé.
<b>Facteur d'évaporation</b>	Indéterminé.
<b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>	Non applicable.
<b>Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité</b>	Non applicable.
<b>Autre inflammabilité</b>	Non applicable.
<b>Pression de vapeur</b>	Indéterminé.
<b>Densité de vapeur</b>	Indéterminé.
<b>Densité relative</b>	1.27 approx @ 20°C
<b>Densité apparente</b>	Indéterminé.
<b>Solubilité(s)</b>	Insoluble dans l'eau.
<b>Coefficient de partage</b>	Indéterminé.
<b>Température d'auto-inflammabilité</b>	Non applicable.
<b>Température de décomposition</b>	Non applicable.
<b>Viscosité</b>	40000-60000 approx cP @ 35°C
<b>Propriétés explosives</b>	Non applicable.
<b>Explosif sous l'influence d'une flamme</b>	N'est pas considéré comme explosif.
<b>Propriétés comburantes</b>	Indéterminé.
<b>Commentaires</b>	Les informations fournies sont applicables au produit dans sa forme prêt à l'emploi.

#### 9.2. Autres informations

## STYCCOBOND F84 RESIN

<b>Autres informations</b>	Aucun.
<b>Indice de réfraction</b>	Indéterminé.
<b>Taille de particules</b>	Non applicable.
<b>Poids moléculaire</b>	Indéterminé.
<b>Volatilité</b>	Indéterminé.
<b>Concentration de saturation</b>	Indéterminé.
<b>Température critique</b>	Indéterminé.
<b>Composé organique volatil</b>	Ce produit contient au maximum 1 (when mixed with hardener) g/l de COV.

### SECTION 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

**Réactivité** Les produits suivants peuvent réagir avec le produit: Acides. Bases fortes. Oxydants puissants.

#### 10.2. Stabilité chimique

**Stabilité chimique** Stable à température ambiante normale.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

**Possibilité de réactions dangereuses** Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur. Considerable exothermic reaction can occur when mixed with epoxide hardeners.

#### 10.4. Conditions à éviter

**Conditions à éviter** Avoid contact with acids and oxidising substances.

#### 10.5. Matières incompatibles

**Matières incompatibles** Acides forts. Bases fortes. Oxydants puissants.

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

**Produits de décomposition dangereux** Oxydes de carbone. Oxydes d'azote.

### SECTION 11: Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

**Effets toxicologiques** Pas d'information disponible.

#### Toxicité aiguë - orale

**Indications (DL<sub>50</sub> orale)** Pas de données de test particulières disponibles.

#### Toxicité aiguë - cutanée

**Indications (DL<sub>50</sub> cutanée)** Pas de données de test particulières disponibles.

#### Toxicité aiguë - inhalation

**Indications (CL<sub>50</sub> inhalation)** Pas de données de test particulières disponibles.

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée

**Skin corrosion/irritation** Irritant pour la peau. Un contact prolongé ou répété avec la peau peut provoquer des irritations, des rougeurs et des dermatites.

**Données sur l'animal** Pas de données de test particulières disponibles.

## STYCCOBOND F84 RESIN

<b>Test sur modèle de peau humaine</b>	Pas de données de test particulières disponibles.
<b>pH extrêmes</b>	Pas de données de test particulières disponibles.
<b><u>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</u></b>	
<b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>	Irritation oculaire supposée.
<b><u>Sensibilisation respiratoire</u></b>	
<b>Sensibilisation respiratoire</b>	Pas de données de test particulières disponibles.
<b><u>Sensibilisation cutanée</u></b>	
<b>Sensibilisation cutanée</b>	Sensibilisant.
<b><u>Mutagénicité sur les cellules germinales</u></b>	
<b>Essais de génotoxicité - in vitro</b>	Pas de données de test particulières disponibles.
<b>Essais de génotoxicité - in vivo</b>	Pas de données de test particulières disponibles.
<b><u>Cancérogénicité</u></b>	
<b>Cancérogénicité</b>	Pas de données de test particulières disponibles.
<b>Organe cible pour la cancérogénicité</b>	Pas de toxicité spécifique pour certains organes cibles connue.
<b>Cancérogénicité CIRC</b>	Non listé.
<b><u>Toxicité pour la reproduction</u></b>	
<b>Toxicité pour la reproduction - fertilité</b>	Pas de données de test particulières disponibles.
<b><u>Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique</u></b>	
<b>Exposition unique STOT un</b>	Pas de données de test particulières disponibles.
<b><u>toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée</u></b>	
<b>Exposition répétée STOT rép.</b>	Pas de données de test particulières disponibles.
<b><u>Danger par aspiration</u></b>	
<b>Danger par aspiration</b>	Non pertinent.
<b><u>Information générale</u></b>	
<b>Inhalation</b>	Pas de danger spécifique pour la santé connu.
<b>Inhalation</b>	May cause some discomfort in poorly ventilated areas.
<b>Ingestion</b>	Peut provoquer une gêne en cas d'ingestion.
<b>Contact cutané</b>	Une exposition prolongée ou répétée peut provoquer une irritation sévère. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
<b>Contact oculaire</b>	Irritant pour les yeux.
<b>Dangers chroniques et aigus pour la santé</b>	Peut provoquer un eczéma de contact allergique.
<b>Voie d'exposition</b>	Contact cutané et/ou oculaire.
<b>Organes cibles</b>	Yeux Peau



## STYCCOBOND F84 RESIN

**Symptômes** Irritation cutanée. Irritation des yeux et des muqueuses.

**Considérations médicales** Problèmes aux yeux déjà existants. Affections cutanées et allergies.

### Informations toxicologiques sur les composants

#### RÉSINES ÉPOXYDIQUES (POIDS MOLÉCULAIRE MOYEN <= 700)

##### Toxicité aiguë - orale

Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> 2 000,0  
mg/kg)

Espèces Rat

##### Toxicité aiguë - cutanée

Toxicité aiguë cutanée 2 000,0  
(DL<sub>50</sub> mg/kg)

Espèces Rat

#### BISPHENOL F EPOXY RESIN

##### Toxicité aiguë - orale

Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> 2 000,0  
mg/kg)

Espèces Rat

##### Toxicité aiguë - cutanée

Toxicité aiguë cutanée 2 000,0  
(DL<sub>50</sub> mg/kg)

Espèces Lapin

#### C13/15 ALKYLGLYCIDYL ETHER

##### Toxicité aiguë - orale

Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> 5 000,0  
mg/kg)

Espèces Rat

#### OXIRANE, MONO [(C12-14- ALKYL OXY)METHYL] DERIVS

##### Toxicité aiguë - orale

Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> 17 100,0  
mg/kg)

Espèces Rat

### SECTION 12: Informations écologiques

**Écotoxicité** The product should not be allowed to enter drains, sewers or watercourses. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### 12.1. Toxicité

**Toxicité** Not available

**Toxicité aiguë - poisson** Not determined

## STYCCOBOND F84 RESIN

<b>Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques</b>	Indéterminé.
<b>Toxicité aiguë - plantes aquatiques</b>	Indéterminé.
<b>Toxicité aiguë - microorganismes</b>	Indéterminé.
<b>Toxicité aiguë - terrestre</b>	Indéterminé.
<b>Toxicité chronique - poissons aux premiers stades de leur vie</b>	Indéterminé.
<b>Toxicité à court terme - poissons aux stades de l'embryon et de l'alevin</b>	Indéterminé.
<b>Toxicité chronique - invertébrés aquatiques</b>	Indéterminé.

### Informations écologiques sur les composants

#### RÉSINES ÉPOXYDIQUES (POIDS MOLÉCULAIRE MOYEN <= 700)

<b>Toxicité aiguë - poisson</b>	LC50, 96 hours, 96 heures: 1.3 mg/l, Onchorhynchus mykiss (truite arc-en-ciel)
<b>Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques</b>	CE <sub>50</sub> , 48 hours, 48 heures: 2.1 mg/l, Daphnia magna
<b>Toxicité aiguë - plantes aquatiques</b>	, 72 hours, 72 heures: > 11 mg/l, Algues d'eau douce
<b>Toxicité aiguë - microorganismes</b>	CE <sub>50</sub> , 3 hours, 3 heures: > 100 mg/l, Boues activées

#### BISPHENOL F EPOXY RESIN

<b>Toxicité aiguë - poisson</b>	LC50, 96 hours, 96 heures: 2.54 mg/l, Poisson d'eau douce
<b>Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques</b>	CE <sub>50</sub> , 48 hours, 48 heures: 2.55 mg/l, Daphnia magna

#### OXIRANE, MONO [(C12-14- ALKYL OXY)METHYL] DERIVS

<b>Toxicité aiguë - poisson</b>	LC50, 96 hours, 96 heures: > 1800 , Leuciscus idus (ide mélanote)
<b>Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques</b>	CE <sub>50</sub> , 48 hours, 48 heures: 844 mg/l, Daphnia magna
<b>Toxicité aiguë - microorganismes</b>	CE <sub>50</sub> , >: > 100 mg/l, Boues activées

#### 4-NONYLPHÉNOL, RAMIFIÉ

##### toxicité aquatique aiguë

<b>C(E)L<sub>50</sub></b>	0.1 < L(E)C50 ≤ 1 0.01 < L(E)C50 ≤ 0.1
<b>Facteur M (aigu)</b>	10

## STYCCOBOND F84 RESIN

### toxicité aquatique chronique

Facteur M (chronique) 10

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité	Pas de données disponibles sur la dégradabilité de ce produit.
Phototransformation	Indéterminé.
Stabilité (hydrolyse)	Indéterminé.
Biodégradation	Fortement insoluble dans l'eau.
Demande biologique en oxygène	Indéterminé.
Demande chimique en oxygène	Indéterminé.

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Bioaccumulative potential	Pas de données disponibles sur la bioaccumulation.
Coefficient de partage	Indéterminé.

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité	Le produit est insoluble dans l'eau.
Coefficient d'adsorption/désorption	Indéterminé.
Constante de Henry	Indéterminé.
Tension de surface	Indéterminé.

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Résultats des évaluations PBT et vPvB	Cette substance n'est pas classée PBT ou vPvB selon les critères UE en vigueur.
---------------------------------------	---

#### 12.6. Autres effets néfastes

Autres effets néfastes	Aucun connu.
------------------------	--------------

### SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets	Small quantities of product may be treated with an equivalent quantity of product hardener, allowed to cure and disposed of as low hazard waste. Large quantities should be disposed of via licensed waste operators to an approved incineration unit. Product containers must not be re-used without commercial cleaning.
------------------------------------	--

### SECTION 14: Informations relatives au transport

#### 14.1. Numéro ONU

N° ONU (ADR/RID)	3082
N° ONU (IMDG)	3082
N° ONU (ICAO)	3082

#### 14.2. Nom d'expédition des Nations unies

## STYCCOBOND F84 RESIN

<b>Nom d'expédition (ADR/RID)</b>	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN (Number average MW <= 700 ), SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROMATIC)
<b>Nom d'expédition (IMDG)</b>	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN (Number average MW <= 700 ), SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROMATIC)
<b>Nom d'expédition (ICAO)</b>	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN (Number average MW <= 700 ), SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROMATIC)
<b>Nom d'expédition (ADN)</b>	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN (Number average MW <= 700 ), SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROMATIC)

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

<b>Classe ADR/RID</b>	9
<b>Etiquette ADR/RID</b>	9
<b>Classe IMDG</b>	9
<b>Classe/division ICAO</b>	9

### Etiquettes de transport



### 14.4. Groupe d'emballage

<b>Groupe d'emballage (ADR/RID)</b>	III
<b>Groupe d'emballage (IMDG)</b>	III
<b>Groupe d'emballage (ICAO)</b>	III

### 14.5. Dangers pour l'environnement

Substance dangereuse pour l'environnement/polluant marin



### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

<b>EmS</b>	F-A, S-F
<b>Code de consignes d'intervention d'urgence</b>	•3Z
<b>Numéro d'identification du danger (ADR/RID)</b>	90
<b>Code de restriction en tunnels</b>	(E)

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

## SECTION 15: Informations réglementaires

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

<b>Réglementations nationales</b>	The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (SI 2002 No. 2677) (as amended). Aucune inscription sur des listes connue.
-----------------------------------	--

## STYCCOBOND F84 RESIN

<b>Document d'orientation</b>	Workplace Exposure Limits EH40. Safety Data Sheets for Substances and Preparations.
<b>Autorisations (Règlement 1907/2006 Titre VII)</b>	Aucune autorisation spécifique n'est connue pour ce produit.
<b>Restrictions (Règlement 1907/2006 Titre VIII)</b>	Aucune restriction d'usage spécifique n'est connue pour ce produit.

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée.

### SECTION 16: Autres informations

<b>Information générale</b>	F.Ball and Company Ltd Technical Datasheet.
<b>Références littéraires clés et sources de données</b>	Health and Safety Executive Guidance Note EH40 (amended annually). Workplace Exposure Limits.
<b>Commentaires sur la révision</b>	Section 9: update. Section 11 update. Section 12 update.
<b>Date de révision</b>	18/02/2016
<b>Révision</b>	15
<b>Remplace la date</b>	06/11/2015
<b>Statut de la FDS</b>	Approuvé.
<b>Phrases de risque dans leur intégralité</b>	R10 Inflammable. R22 Nocif en cas d'ingestion. R34 Provoque des brûlures. R36/38 Irritant pour les yeux et la peau. R37 Irritant pour les voies respiratoires. R38 Irritant pour la peau. R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R48/20 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. R62 Risque possible d'altération de la fertilité. R63 Possible risk of harm to the unborn child. R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. R66 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

## STYCCOBOND F84 RESIN

### Mentions de danger dans leur intégralité

H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
H302 Nocif en cas d'ingestion.  
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H318 Provoque des lésions oculaires graves.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.  
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Ces informations concernent uniquement le produit spécifique désigné et peuvent ne pas être valides pour ce produit utilisé avec tout autre produit ou dans tout autre procédé. Ces informations sont, à notre connaissance et en toute bonne foi, exactes et fiables à la date indiquée. Néanmoins, aucune garantie, caution ou déclaration n'est faite de son exactitude, de sa fiabilité ou de son exhaustivité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la pertinence de telles informations dans le cadre particulier de son propre usage.